

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

MaxiCut® Ultra™ 58-917

Svrha OZO

Radna rukavica otporna na posjekotine za Assured Protection™ (osiguranu zaštitu) u suhim sredinama.

Ograničenja uporabe

Nije primjenjivo.

Karakteristike

Mala do srednja otpornost na abraziju , srednja do velika otpornost na posjekotine , prozračnost , bez premaza .

Web-stranice / izvori (norme)

Službeni list Europske unije - EN ISO 21420: 2020 , EN 388:2016 + A1:2018 .

Osiguranje podnošljivosti proizvoda za kožu

EN 420:2003+A1:2009 , REACH , Standard 100 by Oeko-Tex , Dermatological accreditation via Skin Health Alliance , oprano prije pakiranja .

Osiguranje kvalitete i sukladnosti proizvoda

ISO 9001, 14001 (SGS)

Kvaliteta procesa izrade u ATG® osigurava se stalnim provjerama tijekom proizvodnog procesa kako bi se filtrirali artikli koji nisu u skladu s našim vizualnim, mehaničkim i mjernim tolerancijama. To nam omogućuje rješavanje problema na izvoru, a u tu je svrhu 20 % naših zaposlenika prošlo različite stupnjeve školovanja za osiguranje kvalitete i sukladnosti. Proizvodnja započinje izradom pređe u našem pogonu za namotavanje gdje se podstave i pletu. Započinje pripremom sirovina prije postupka namotavanja i pletenja, a u pogonu imamo i laboratorij za testiranje za provjeru pređe i pletenih postava prije nego se oni presele u pogone za premazivanje. Vizualne provjere provode se kada se podstave stave na vanjski sloj premaza, a i kasnije prije mjerenja koja se provode prije pakiranja. ATG® provodi i nasumična ispitivanja uzoraka konačnih proizvoda u kojima se proizvodi testiraju u našem akreditiranom internom laboratoriju kako bi se osiguralo poštivanje mjera i tolerancija tijekom proizvodnog procesa. Svaka narudžba dobiva testno izvješće prije isporuke s referencom na broj narudžbe.

Akreditacija laboratorija br. TL 068-01.



TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

MaxiCut® Ultra™ 58-917

Konstrukcija

Podstava	UHMWPE-staklo, Spandeks
Izvor	ATG interno
Premaz	
Tekstura premaza	Bez premaza
Debljina preko dlana	0.80 mm (+/- 0,2mm)
Length (Size 10)	220 mm (+/- 10mm)
Weight (Size 10)	45g (+/- 6g) per pair
Veličina	Veličina 6 (XS) - Veličina 11 (XXL)
Pakiranje	12/12 pair

Osnovni zdravstveni i sigurnosni zahtjevi

1.1.1. Ergonomija

Rukavica s pet prstiju .

1.1.2. Razine i klase zaštite

EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

Mala do srednja otpornost na abraziju , srednja do velika otpornost na posjekotine , prozračnost , bez premaza .

1.2.1. Izostanak rizika i drugih bitnih štetnih čimbenika

Nošenje rukavica ograničava osjećaj dodira.

Sintetička vlakna sa sintetičkim premazom smanjuju rizik od alergija.

Standard 100 by Oeko-Tex®, dermatološka akreditacija za osiguravanje neškodljivosti.

1.3.1. Prilagođavanje OZO-a korisniku

Kalup za izlijevanje odgovara ruci u mirovanju kako bi se smanjilo opterećenje za radnika. Prsti rukavice na dlanu imaju ergonomičan raspored (prstenjak i mali prst prilagođeni konturama ruke) kako bi se izbjeglo nepotrebno „zatezanje/ prilagođavanje“ rukavice na ruci.

1.3.2. Lakoća i čvrstoća

45g (+/- 6g) per pair.



TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

MaxiCut® Ultra™ 58-917

1.3.3. Kompatibilnost različitih tipova OZO-a namijenjenih za istovremenu uporabu

Nije primjenjivo.

1.3.4. Zaštita odjeća sa skidivim štitnicima

Nije primjenjivo.

1.4. Upute proizvođača i informacije

Vidi Preporuke za uporabu.

2.1. OZO s ugrađenim sustavima podešavanja

Nije primjenjivo.

2.2. OZO koji obuhvaća dijelove tijela koji se štite

Šaka i zapešće , premaz otporan na abraziju samo na području dlana i prstiju .

2.3. OZO za lice, oči i dišne putove

Nije primjenjivo.

2.4. OZO-i podložni starenju

Vlakna mogu postati lomljiva ili porozna zbog izlaganja sunčevoj svjetlosti i kemijskim utjecajima. Moguć proces starenja. Rok uporabe 5 godina od dana proizvodnje. Rok uporabe i preporuke za skladištenje navedeni u Preporukama za uporabu.

2.5. OZO koji može biti zahvaćen prilikom uporabe

Proizvod uskog kroja. Napomena u Preporukama za uporabu - Ne smije se koristiti ako postoji opasnost od zahvaćanja u rotacijski stroj ili pokretne dijelove.

2.6. OZO namijenjen za uporabu u eksplozivnim atmosferama

Nije primjenjivo.



TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

MaxiCut® Ultra™ 58-917

2.7. OZO namijenjen za hitan slučaj ili brzo postavljanje i/ili skidanje

Nije primjenjivo.

2.8. OZO za uporabu u vrlo opasnim situacijama

Nije primjenjivo.

2.9. OZO s ugrađenim komponentama koje korisnik može podesiti ili skinuti

Nije primjenjivo.

2.10. OZO za spajanje na drugi, vanjski dopunski uređaj

Nije primjenjivo.

2.11. OZO s ugrađenim sustavom strujanja tekućine

Nije primjenjivo.

2.12. OZO s jednom ili više oznaka za označivanje i prepoznavanje koje se posredno ili neposredno odnose na zdravlje i sigurnost

EN norma koja se koristi s povezanim piktogramima opisanima i objašnjenjima u Preporukama za uporabu, dermatološka akreditacija i Oeko-Tex® oznaka objašnjeni u Preporukama za uporabu.

2.13. OZO u obliku odjeće koji vidljivo ukazuje na nazočnost korisnika

Nije primjenjivo.

2.14. OZO namijenjen za zaštitu od više rizika

Samo za mehaničku zaštitu .

3.1. Zaštita od mehaničkog udara

Nije primjenjivo.

3.1.3. Mehanička vibracija

Nije primjenjivo.



TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

MaxiCut® Ultra™ 58-917

3.2. Zaštita od statičkog tlačenja dijela tijela

Nije primjenjivo.

3.3. Zaštita od tjelesne ozljede

EN 388:2016 + A1:2018 - Protection levels 3442C.

3.4. Zaštita u tekućinama

Nije primjenjivo.

3.4.1. Sprječavanje utapanja

Nije primjenjivo.

3.5. Zaštita od štetnih djelovanja buke

Nije primjenjivo.

3.6. Zaštita od topline odnosno vatre

Nije primjenjivo.

3.7. Zaštita od hladnoće

Nije primjenjivo.

3.8. Zaštita od strujnog udara

Nije primjenjivo.

3.9. Zaštita od zračenja

Nije primjenjivo.

3.10. Zaštita od opasnih tvari i mješavina koje su opasne po zdravlje i od štetnih bioloških uzročnika

Nije primjenjivo.



TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

MaxiCut® Ultra™ 58-917

Zaključak: Procjena rizika i uporaba ove osobne zaštitne opreme

Radna rukavica otporna na posjekotine za Assured Protection™ (osiguranu zaštitu) u suhim sredinama.

Područje zaštite:

Štiti od manjih posjekotina od strugotina lima ili kartona i papira.

Štiti od oštrih komadića lima ili plastike, velika zaštita od posjekotina.

Štiti od posjekotina tijekom rukovanja noževima ili razbijenim staklom.

Ograničenja:

Ne štiti od uboda oštrim predmetima poput igli ili strugotina.

Ovaj proizvod je nepoderiv i ne smije se nositi tijekom uporabe rotacijskih strojeva ili ako postoji rizik od zahvaćanja u dijelove stroja.

Ova rukavica može ograničavati kretanje vaših ruku.

Uz odgovarajuće rukovanje i pažljivo postupanje u skladu s uputama proizvođača, ne očekuje se nikakav rizik za korisnika.

08.03.2022



Sisira Kumara
Direktor - Osiguranje kvalitete
ATG® Lanka (Pvt) Ltd.

regulations@atg-glovesolutions.com

