

MaxiDry®

CONTROLLED PERFORMANCE™



OEKO-TEX®
STANDARD 100
CERTIFIED BY
Hohenstein
Textil für sämtliche Anwendungen
www.oeko-tex.com/standard100

USE

(MEHANIČKA ZAŠTITA ZA STILOVE: 56-424, 425, 427, 451)

Radne rukavice koje odbijaju ili su otporne na tekućinu za CONTROLLED PERFORMANCE™ u uljnom ili mokrom okruženju. MaxiDry® Zero™ nudi dodatnu toplinsku zaštitu do -10°C. Razine funkcionalnosti odnose se na područje dlana rukavice.

Ne pružaju zaštitu od kemikalija. Ove rukavice ne koristite za zaštitu od oštećenih/nazubljenih rubova ili oštrica ili otvorenog plamena. Rukavice MaxiDry® ne smiju se nositi kada postoji opasnost od zaplitanja u pomičnim dijelovima strojeva. Ako radite s kemikalijama, uvjerite se da rukavice imaju kemijski piktogram tiskan na rukavicama i da su prikladne za kemikaliju kojoj ste izloženi.

Prije upotrebe pregledajte rukavice za bilo kakva oštećenja i nedostatke i izbjegavajte nošenje oštećenih, jako zaprljanih, istrošenih (i iznutra) rukavica i rukavica kontaminiranih bilo kakvim tvarima koje mogu iritirati i/ili zaraziti kožu i uzrokovati dermatitis. U tom slučaju potražite savjet tvrtkama liječnika ili se obratite dermatologu. Nakon upotrebe temeljito očistite rukavice suhom krpom kako biste uklonili sve zagađivače. Ako će se rukavice ponovno nositi, čuvajte ih na takav način da se unutarnja podstava nosivog dijela može lako osušiti.

Veličine prema EN 420:2003+A1:2009

Veličina	Minimalna duljina (mm)	Promjer dlana (mm)
5 (EU) XXS (US)	210 mm	137 mm
6 (EU) XS (US)	220 mm	152 mm
7 (EU) S (US)	230 mm	178 mm
8 (EU) M (US)	240 mm	203 mm
9 (EU) L (US)	250 mm	229 mm
10 (EU) XL (US)	260 mm	254 mm
11 (EU) XXL (US)	270 mm	279 mm
12 (EU) XXXL (US)	280 mm	295 mm

Iz ergonomskih razloga, naše rukavice mogu biti kraće od standardne specifikacije propisane zakonodavstvom, što je učinjeno kako bi se osigurala fleksibilnost zgloba. Rezultat toga je zaštita samo ruku, a ne i zgloba ili podlaktice. Prema tome, ove su rukavice prikladne samo za određene primjene.

OBJAŠNJENJE PIKTOGRAMA

	EN 420:2003+A1:2009 Opći uvjeti (kategorija rizika, veličine, oznake, označavanje itd.) Informacije proizvođača u obavijesti korisnicima
 A B C D E F	EN 388:2016+A1:2018 Mehaničke opasnosti A: Otpornost na abraziju - broj trljanja (Razina 0-4) B: Otpornost na rezanje noža - test Coupe - Indeks (Razina 0-5) C: Otpornost na trljanje - N (Razina 0-4) D: Otpornost na probijanje N (Razina 0-4) E: TDM Otpornost na rezanje prema ISO 13997 - N (razina AF)* F: Zaštita od udara prema EN 13594:2015 - Y/N (P = Da)
 A B C D E F	EN 407: 2004 (MaxiDry® Zero™ 56-451) Termička opasnost (toplina/vatra) A: Zapaljivost (0-4) B: Kontakta toplina (0-4) C: Provodljiva toplina (0-4) D: Zračena toplina (0-4) E: Mala prskanja rastaljenog metala (0-4) F: Velike količine rastaljenog metala (0-4)
 A B C	EN 511:2006 (MaxiDry® Zero™ 56-451) Hladni rizik A: Konvektivna hladnoća (0-4) B: Kontakt sa hladnom (0-4) C: Nepropusnost (0-1)
	Kontakt s hranom Oznaka pokazuje prikladnost za izravni ili neizravni kontakt s hranom. Posjetite www.atg-glovesolutions.com kako biste odredili prikladnost s obzirom na vrstu hrane.
	Datum proizvodnje MM/GGGG

Veće vrijednosti znače bolju zaštitu/otpornost. Ako je oznaka "X" označena kao razina funkcionalnosti, test nije primjenjiv ili se ne nastavlja. Otpornost na probijanje ne smije se mjeriti s bušenjem pomoću tankih nastavaka ili igala.

SASTAV / ALERGIJE

Neke rukavice možda sadrže tvari koje mogu biti uzročnici alergija kod osjetljivih osoba i time izazvati iritaciju kože i/ili alergijske reakcije. Ako se pojavi alergijska reakcija, odmah potražite savjet liječnika. UPOZORENJE- OVAJ PROIZVOD MOŽE SADRŽAVATI PRIRODNI LATEKS KOJI MOŽE UZROKOVATI ALERGIJSKU REAKCIJU. ZA VIŠE INFORMACIJA MOLIMO OBRATITE SE TEHNIČKOM ODJELU TVRTKE ATG®.

UPUTE ZA RUKOVANJE

Spremanje i čišćenje: Rukavice spremaite u njihovom izvornom pakovanju na hladnom i suhom mjestu. Držite podalje od izravne sunčeve svjetlosti, topline, plamena i izvora ozona. Rukavice se mogu prati na 40°C koristeći standardni deterdžent (3 ciklusa pranja), uz prirodno osušanje. Rukavice se mogu koristiti izvan pakovanja 5 godina nakon datuma proizvodnje ovisnog od rukavicama. Uporabno trajanje rukavica temelji se na trošenju i habanju.

Zbrinjavanje/bacanje: Upotrijebljene rukavice mogu biti kontaminirane zaraznim ili opasnim tvarima pa ih stoga morate zbrinuti u skladu s uredbama lokalnih vlasti ili općine, na odlagalištu otpada, ili ih spaliti pod kontroliranim uvjetima. Za više informacija o odabiru rukavica, uporabi i funkcionalnostima te za koju vrstu sukladnosti s CE, kontaktirajte ATG® (info@atg-glovesolutions.com ili pošaljite faks na: + 94-11-225-38.87) ili dobavljača ovih rukavica.

JAMSTVO/ODGOVORNOST ZA ŠTETU

ATG® jamči da će ovaj proizvod biti u skladu s normiranim specifikacijama tvrtke ATG® od datuma dostave ovlaštenim distributerima. Osim u mjeri zabranjenoj zakonima, ovo je jamstvo u skladu sa svim jamstvima, uključujući i sva jamstva za prikladnost za određenu svrhu. Odgovornost tvrtke ATG® bit će ograničena na nabavnu cijenu predmetnog proizvoda. Smatra se da su kupci i korisnici ovog proizvoda prihvatili uvjete ovog ograničenja jamstva, koje se ne smije mijenjati nikakvim usmenim ili pisanim ugovorom.

Revision 2019/06