HR

KORISNIK, PRIJE UPOTREBE UOZ-A MORA:

- Provjeriti dali je prikladan predviđenoj upotrebi (uzimajući u cijelini u obzir ovo obavještenje) i provjeriti dali je očni komponent/staklo/ekran bez ogrebotina ili oštećenja ili defekata koji bi mobli onemogućiti mehaničku otpornost pred udarima ili primjernu vidljivost. Ako je potrebno, promijeniti oštećene okulare.
- U slučaju da je UOZ dostavljen neskloplјen, korisnik mora sklopiti dijelove po pustvima, ako ta postoje u odvojenom obavještenju ili u konfekciji, da bi došlo do učinaka naznačenih sa markiranjima. Ako je ovaj UOZ namijenjen za upotrebu sa drugim uređajem, taj uređaj i spoj među njima su navedeni u odvojenim obavještenjima.
- Postaviti eventualne okulare koji se mogu odstraniti i ponovo postaviti u predviđeni sklop korištenja da bi se ostvarila zaštita naznačena sa markiranjima.
- Prilagoditi eventualno postojeće sisteme za podešavanje. UOZ se ne smije slučajno pomijerati tijekom upotrebe.
- Obući UOZ prije izlaganja rizičnim uslovima pred kojima pruža zaštitu i koristiti ga skladno sa namjenama naznačenim sa markiranjima.

UOZ se ne smiju dijeliti na više korisnika, nego su specifično namijenjeni za osobnu zaštitu.

U slučaju da se tijekom upotrebe UOZ ošteti zbog udara, vatre ili zbog hrđe, isti će se morati zamijeniti.

Stokirati UOZ koji je potencijalno kontaminiran u prikladni kontejner drugačiji od dostavne konfekcije i materijala odvojenih od neokrnjenih uređaja, sve do prorađivanja ili disinfekcije. Regularno čistiti UOZ poslije svake upotrebe i prije vraćanja u konfekciju provjeravajući integritet pojedinih dijelova. UOZ se može čistiti vodom i sušiti mekom i neabrazivnom krpom; stakla sa tretmanom protiv zamagljenja moraju biti čišćene isključivo mekom krpom. Za dizinfekciju specifičnim proizvodima stupiti u kontakt sa Univet S.r.l.

HRANITI NEKONTAMINIRANE UOZ-E u originalnoj konfekciji na temperaturi između 5°C i 40°C u suhom ambijentu bez organskih isparavanja ili leteće abrazivne prašine. Da bi se ograničilo slabljenje učinka proizvoda ne treba ga izlagati izvorima toplote ili radijacijama UV. [ČUVATI OVO OBAVLJEŠTENJE SA UOZ-OM I ORIGINALNOM KONFEKCIJOM]

Podudaranje sa uslovima Dir. 89/686/EEC je bilo provjereno u odnosu na primjenljive klauzule pravilnika EN166. Identifikacijska šifra UOZ-a je naznačena na njegovoj konfekciji.

Učinci ovog UOZ-a su izraženi sa markiranjima postavljenim na proizvodu i po prilici podvučeni na konfekciji istog – polja za uptrebu i tumačenje ovjerenih učinaka se mogu zaključiti pomoću ispod navedenih tabela.

Sastavljanje dijelova ili dodatnih priloženih dijelova korištenjem potrošnog materijala, ako ga određeni model sadrži. Bilo koja izmjena UOZ-a van nadležnosti proizvođača kao i svaka operacija održavanja ili zamjene dijelova van saglasnosi sa priloženim obavještenjem, će značiti smanjenje učinka i homologacije proizvoda. Rezervni dijelovi, kada su predviđeni, mogu biti traženi pri Univet S.r.l. Zamjena strukturalnih dijelova proizvoda, kada nije naznačena na konfekciji ili u odvojenom obavještenju, je pod nadležnošću Univet S.r.l., koje ima pravo da odluči o cijelokupnoj zamjeni ili ponovnom uspostavljanju artikla. Ne primaju se intervenciji za održavanje ili zamjenu oni artikli koji su iskvareni zbog upotrebe, zbog upotrebe neprimjerne specifikacijama ili izopačeni.

UPOZORENJA

Namjere upotreba i učinka za zaštitu se mogu zaključiti i iz "Vodiča za izbor i upotrebu" sa pravilnicima EN169, EN170, EN171, kao i u dodatku "Upotreba Solarnih filtera" sa pravilnikom EN172. EVENTUALNI UČINAK FILTERA JE OPISAN NA MARKIRANJIMA OD BROJA LJESTVICE KAO KOMBINACIJE BROJA ŠIFRE I BROJA STUPNJE-VANJA ZDRUŽENIH SA SPOJNICOM, ZA FILTERE ZA VARENJE POSTOJI SAMO BROJ STUPNJEVANJA.

Brojevi ljestvice Brojevi za ultraljubičaste	BROJ ŠIFRE	2	BROJ LJESTVICE	2-1,2	2-1,4	2-1,7	2-2	2-2,5	2-3	2-4	2-5
		3		3-1,2	3-1,4	3-1,7	3-2	3-2,5	3-3	3-4	3-5
Brojevi ljestvice Brojevi za infracrvene		4		4-1,2	4-1,4	4-1,7	4-2	4-2,5	4-3	4-4	4-5
				4-6	4-7	4-8	4-9	4-10			
Brojevi ljestvice Solarni filteri za industrijsku upotrebu		5		5-1,1	5-1,4	5-1,7	5-2	5-2,5	5-3,1	5-4,1	
		6		6-1,1	6-1,4	6-1,7	6-2	6-2,5	6-3,1	6-4,1	
Broj ljestvice Filter za varenje i dotične tehnike	Nema broja šifre			1,2	1,4	1,7	2	2,5	3	4	5
				6	7	8	9	10	11	12	13
				14	15	16					

C = poslije broja šifre označava okulare sa većim kapacitetom prepoznavanja boja (pravilnik EN170)

T = označava da je UOZ bio testiran za zaštitu od čestica sa visokom brzinom na ekstremnoj temperaturi od -5°C e +55°C (FT ili BT ili AT)

AKO NIJE NAZNAČENO SLOVO T, UREĐAJ MORA BITI KORIŠTEN SAMO PROTIV ČESTICA SA VELIKOM BRZINOM NA SOBNOJ TEMPERATURI (REF. EN166)

OPIS UČINKA NA OSNOVU OTPORA PROIZVODA NA UDARE				
Markiranje	Primjenljivost	Definicija	Udarajući elemenat	Brzina udara
S	Sve vrste očnih zaštita	Pojačana čvrstoća	Čelična kugla Ø 22mm masa min.43g	cirka 5,1m/s
Čestice sa viskom brzinom				
Markiranje	Primjenljivost	Definicija	Udarajući elemenat	Brzina udara
F	Sve vrste očnih zaštita	Udar sa niskom energijom	Čelična kugla Ø 6mm masa 0,86g	45m/s
B	Naočale sa obodom/maskom i prednjom zaštitom	Udar sa srednjom energijom		120 m/s
A	Prednje zaštite	Udar sa visokom energijom		190 m/s

Datum isteka UOZ-a je povezana na kontekst korištenja. Ako su uzeta u obzir upozore-nja o upotrebi, održavanju, čiščenju i zaštiti UOZ-a, artikl se može koristiti i više od 6 mjeseci od otvaranja konfekcije. Pristupiti, svakako, zamjeni korištenog UOZ-a svake 3 godine a i prije ako se uoče evidentni znaci trošenja.

Redoslijed predstavljanja simbola markiranja na podlozi	
U	Identifikacija proizvođača: Simbol U označava Univet S.r.l.
	Broj pravilnika
	Simbol/i za polje/a upotrebe (ako je/su pertinentno/i):
	Simbol povećane čvrstoće/otpornost na čestice visoke brzine/ekstremne temperature (ako je pertinento)
	Simbol označuje da je UOZ dimenzionalno definisan za glavu male veličine: Simbol H (ako je pertinentno)
	Maksimalan/ni broj/evi ljestvice okulara – kompatibilan sa podlogom/nosećom strukturom (ako je pertinentno)

Opis učinaka/izražena polja za upotrebu/e markiranja		
Markiranje	Pertinenta vrsta upotrebe	Konteksti u kojima markirani proizvod pruža zaštitu
Bez simbola	Temeljna upotreba	Neizražene mehaničke opasnosti i opasnosti koje proizilaze od izpostavljanja ultraljubičastim, vidnim, ultracrvenim i solarnim radiacijama
3	Zaštita od Tekućina	Mlazovi ili kapljice
4	Zaštita od Čestica prašine velikih dimenzija	Prašina sa česticama veličina većih od 5 mikron
5	Zaštita od Plina i čestica od sitne prašine	Plin, para, mlazovi, dim i prašina sa česticama veličine manje od 5 mikron
8	Zaštita od Električnog luka sa kratkim spojem	Električni luk zbog kratkog spoja u električnom uređaju
9	Zaštita od Topljenog metala i vrućih čvrstih tijela	Mlazovi topljenog metla i prodiranje vrućih čvrstih tijela

Redoslijed predstavljanja simbola markiranja okulara	
	Broj ljestvice (bez obzira na filtere)
U	Identifikacija proizvođača: Simbol U identificira Univet S.r.l.
	Optička klasa (sa izuzetkom pokrovne zaštite) Simboli: 1 ili 2 ili 3
	Simbol mehaničkog otpora: U odnosu na slučaj S ili F ili B ili A (gdje je pertinento)
	Simbol otpora na električni luk sa kratkim spojem: 8 (ako je učinak garantiran)
	Simbol nelijeplјenja topljenog metala i otpora na prodiranje vrućih čvrstih tijela: 9 (ako je učinak garantiran)
	Simbol otpora na površinska oštećenja zbog sitnih čestica: K (ako je učinak garantiran)
	Simbol otpora na zamagljenje okulara: N (ako je učinak garantiran)
	Simbol pojačanog odražavanja: R (ako je učinak garantiran)
	Simbol originalnog okulara ili zamijenjenog: ○ originali, ▽ za zamjenu (opcionalno)

MARKIRANJE NA UOZ GDJE PODLOGA I OKULAR FORMIRAJU JEDINSTVENU JEDINICU:

Kompletno markiranje okulara "-" za razdvajanje, referencija EN166 i simboli pertinentni za korištena polja i razinu udara

UPOZORENJE - kompatibilnost markiranja ako okulari i obloga ne nose iste skraćenice, bez obzira dali su F, B, A ili FT, BT, AT, očni štit se mora klasificirati na nižem polju upotrebe.

MARKIRANJA - SPECIFIKACIJE

OKULARI OPTIČNE KLASE 3 NISU PRIKLADNI NITI NAMIJENJENI ZA DUŽU UPOTREBU.

KOMPATIBILNOST SA SIMBOLOM "8" ZA PREDNJE ŠTITOVE ZAHTIJEVA OKULARE SA MINIMALNOM DEBLJINOM OD 1,4 MM I BROJ LJESTVICE OD 2-1,2 ILI 3-1,2 – ZA KOMPATIBILNOST SA SIMBOLOM 9, PODLOGA I OKULAR MORAJU BITI MARKIRANI SA 9 SKUPA SA JEDNIM OD SOMBOLA F, B ILI A. ŠTITOVI OKA PRED ČESTICAMA SA VISOKOM BRZINOM, NOŠENI PREKO OFTALMIČKIH NAOČALA, MOGU PRENIJETI UDARE STVARAJUĆI TAKO OPASNOST ZA OSOBU.

Filteri koji nose simbol 🚗 nisu prikladni za upotrebu na cesti i pri vožnji (ograničenje primijenjeno također za filtere sa markiranjem 5-4,1 i 6-4,1)

SPECIFIKACIJE KOJE SE ODNOSE NA PRAVILNIK EN175

Ovaj pravilnik se primjenjuje na OUZ-e za zaštitu očiju i lica tijekom varenja i sličnih procedura. Kompatibilni UOZ je projektiran da može sadržati filtere za zaštitu sa ili bez okulara za zaštitu/pojačanje, ovjerenih prema pravilnicima EN166, EN169 ili EN379.

SPECIFIKACIJE ZA MARKIRANJE PO PRAVILNIKU EN175

Redoslijed predstavljanja simbola za markiranje podloga i nosača	
U	Identifikacija proizvođača: Simbol U identificira Univet S.r.l.
EN175	Referencija pravilnika EN175
	Simbol/i za polje/a upotrebe (ako su pertinenti)
	Masa u gramima (opcionalno)

UOZ ne smiju biti korišteni u okolnostima i pod uslovima izlaganja različitih od onih eventualno navedenih u mariranjima ili označenih na konfekcijama.

Okulari/filteri od mineralnog pojačanog stakla mogu biti korišteni asocijacijom isključivo na jedan okular sa prikladnim pojačanjem.

Kod posebno osjetljivih osoba, kontakt sa materijalima koji čine UOZ, može dovesti do alergičnih reakcija.

GR

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

- Να βεβαιωθεί οτι είναι καταλληλα για τη χρηση που προοριζονται (διαβάστε προσεχτικά τις ακόλουθες σημειώσεις) και να βεβαιωθεί ότι το προσοφθάλμιο/ο φανός/η οθόνη δεν έχουν γρατσουνιές και/ή ραγίσματα ή ατέλειες που να επηρεάσουν αρνητικά την ανθεκτικότητα σε χτυπήματα και/ή την ορθή παρατήρηση. Αν κριθεί απαραίτητο, αντικαταστήστε στο κατεστραμμένο προσοφθάλμιο.
-Σε περιπτωση που τα μεσα ατομικης προστασιας που παρεχονται δεν ειναι συναρμολογημενα, ο χρηστης πρεπει να συναρμολογησει τα συστατικα μερη συμφωνα με τις οδηγιες που βρισκονται κατω απο το χωριστο καλυμμα η περιεχονται στη συσκευασια και να βεβαιωθουν οτι πληρουνται οι προδιαγραφες που οριζονται απο την σημανση. Αν το παρόν μέσο ατομικής προστασίας προορίζεται για χρήση σε συνδυασμό με άλλη συσκευή, τότε η τελευταία και ο συνδυασμός των δύο θα πρέπει να ορίζονται από διαφορετικές οδηγίες.
-Τοποθετήστε οποιαδήποτε αφαιρούμενα και/ή επανατοποθετούμενα προσοφθάλμια συμφωνα με τον απεικονιζόμενο σχηματισμό έτσι ώστε να επιτυγχανεται προστασία συμφωνα με τη σήμανση.
-Προσαρμοστε τα ρυθμιζομενα συστηματα. Τα μεσα ατομικης προστασιας δεν πρεπει να μετακινηθουν απο αστοχια κατα την χρηση.
-Φορεστε τα μεσα ατομικης προστασιας πριν την εκθεση σε επικινδυνες συνθηκες απο τις οποιες προοριζονται να σας προφυλαξουν. Χρησιμοποιηστε τα μονο για την ενδεδειγμενη χρηση ως υποδεικνυεται απο τις σημανσεις.

Τα μεσα ατομικης προστασιας δεν θα πρεπει να χρησιμοποιουνται απο πολλους χρηστες αλλα ειναι σχεδισμενα αποκλειστικα για την ατομικη προστασια.

Σε περίπτωση που κατά τη χρήση υποστεί βλάβη το μέσο ατομικής προστασίας ως αποτέλεσμα πρόσκρουσης, καύσης και/ή έκθεσης σε διάβρωση, θα πρέπει να αντικατασταθεί.

Αποθηκεύστε τα πιθανως μολυσμένα μέσα ατομικης προστασίας σε ειδικό περιέκτη διαφορετικό από τη συσκευασία παροχής και διατηρήστε τα μακριά από άλλες συσκευές μέχρι την απόρριψη ή την απολύμανσή τους. Καθαρίστε τακτικά τα μέσα ατομικής προστασίας κάθε φορά μετά τη χρήση πριν τα επανατοποθετήσετε στη συσκευασία και βεβαιωθείτε για την καλή κατάσταση των συστατικών μερών τους. Τα μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να καθαριστούν με νερό και στεγνώνουν με ένα μαλακό, μη λειαντικό πανί. Οι φακοί με αντιθαμβωτική επικάλυψη πρέπει να καθαρίζονται μόνο με ένα μαλακό πανί. Για απολύμανση με προϊόντα, συμβουλευτείτε τη Univet S.r.l.

Αποθηκεύστε τα μη-μολυσμένα μέσα ατομικης προστασίας στην αρχική τους συσκευασία και σε θερμοκρασία μεταξύ 5°C και 40°C σε στεγνό μέρος όπου δεν υπάρχουν οργανικοί ατμοί η λειαντικές ύλες. Για την αποφυγή μείωσης των επιδόσεων του προϊόντος, αποφύγετε την έκθεση σε πηγές θερμότητας ή ακτινοβολία UV. [ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ]

Έχει ελεγχθεί η συμφωνία με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 89/686/EEC και τους όρους που προβλέπονται από το Πρότυπο EN166. Ο κωδικός ταυτοποίησης του μέσου ατομικής προστασίας εμφανίζεται στη συσκευασία.

Οι επιδόσεις του κάθε μέσου ατομικής προστασίας εκφράζονται από τη σήμανση που βρίσκεται επί του προϊόντος και επαναλαμβάνεται στη συσκευασία αν αυτό κριθεί απαραίτητο – οι τομείς χρήσης και ερμηνείας των πιστοποιημένων επιδόσεων φαίνονται στους ακόλουθους πίνακες.

Συναρμολογήστε τα συστατικά ή/και τα παρεχόμενα εξαρτήματα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε εγχειρίδιο του χειριστή παρέχεται με τα μοντέλα. Οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται στο μέσο ατομικής προστασίας, που δεν γίνονται από τον κατασκευαστή, και οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης ή/και αντικατάστασης που δεν εκτελείται σύμφωνα με τις συνημμένες σημειώσεις, θα οδηγήσουν στην ακύρωση των επιδόσεων και της νομιμοποίησης των προϊόντων. Οποιαδήποτε ανταλλακτικά μπορούν να ληφθούν από τη Univet S.R.L. Η αντικατάσταση των δομικών τμημάτων των προϊόντων, εκτός αν διευκρινίζεται στη συσκευασία ή σε χωριστές σημειώσεις, θα γίνει από τη Univet S.R.L. που διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίσει όσον αφορά στην πλήρη αντικατάσταση ή/και την επισκευή του αντικειμένου. Τα αντικείμενα που επιδέχονται από την φθορά χρήσης που δεν είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές ή που δέχονται παρεμβάσεις τρίτων θα αποκλειστούν από τη συντήρηση ή/και την αντικατάσταση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η προτεινόμενη χρήση και οι επιδόσεις στα πλαίσια της προστασίας συνάγονται από τις "Οδηγίες επιλογής και χρήσης" στα Πρότυπα EN169, EN170, EN171 καθώς και στο παράρτημα "Χρήση ηλιακών φίλτρων" του Προτύπου EN172. Κάθε επίδοση φίλτρου περιγράφεται από τη σήμανση με αριθμό κλίμακας ως συνδυασμός του κωδικού και του αριθμού διαβάθμισης ενωμενων με μια παύλα: τα φίλτρα συγκόλλησης έχουν μονο αριθμό διαβάθμισης.

Αρ. κλίμακας Φίλτρα υπεριωδών	ΚΩΔΙΚΟΣ	2	ΑΡ. ΚΛΙΜΑΚΑΣ	2-1,2	2-1,4	2-1,7	2-2	2-2,5	2-3	2-4	2-5
		3		3-1,2	3-1,4	3-1,7	3-2	3-2,5	3-3	3-4	3-5
Αρ. κλίμακας Φίλτρα υπέρυθρων		4		4-1,2	4-1,4	4-1,7	4-2	4-2,5	4-3	4-4	4-5
				4-6	4-7	4-8	4-9	4-10			
Αρ. κλίμακας Ηλιακά φίλτρα για βιομηχανική χρήση		5		5-1,1	5-1,4	5-1,7	5-2	5-2,5	5-3,1	5-4,1	
		6		6-1,1	6-1,4	6-1,7	6-2	6-2,5	6-3,1	6-4,1	
Αρ. κλίμακας Φίλτρα συγκόλλησης και σχετικών μεθόδων	Δεν υπάρχει κωδικός			1,2	1,4	1,7	2	2,5	3	4	5
				6	7	8	9	10	11	12	13
				14	15	16					

C = μετά τον κωδικό, αναφέρεται σε εξοπλισμό ματιών με ικανότητα αναγνώρισης εντονότερων χρωμάτων (Πρότυπο EN170)

T = αναφέρετσι σε μέσα ατομικής προστασίας που έχουν ελεγχθεί για προστασία από σωματίδια που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα σε ακραίες θερμοκτασίες από -5°C ως +55°C (FT ή BT ή AT)

Αν η συσκευή δεν φέρει το γράμμα t, πρέπει μόνο να χρησιμοποιείται για προστασία από σωματίδια που κινούνται με υψηλες ταχυτητες σε θερμοκρασία περιβαλλοντος. (RE: EN166)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ				
Σήμανση	Εφαρμογή	Ορισμός	Στοιχείο πρόσκρουσης	Ταχύτητα πρόσκρουσης
S	Όλοι οι τύποι προστατευτικού εξοπλισμού για τα μάτια	Αυξημένη αντοχή	Ατσάλινη σφαίρα Ø 22mm ελάχιστο βάρος 43g	περίπου 5,1m/s
Σωματίδια που κινούνται με μεγάλη ταχύτητα				
Σήμανση	Εφαρμογή	Ορισμός	Στοιχείο πρόσκρουσης	Ταχύτητα πρόσκρουσης
F	Όλοι οι τύποι προστατευτικού εξοπλισμού για τα μάτια	Πρόσκρουση χαμηλής ενέργειας	Ατσάλινη σφαίρα Ø 6mm βάρος 0 86g	45m/s
B	Εξοπλισμός προστασίας ματιών με μάσκα και προστατευτικό προσώπου	Πρόσκρουση μέσης ενέργειας		120 m/s
A	Προστατευτικά προσώπου	Πρόσκρουση υψηλής ενέργειας		190 m/s

Η ημερομηνία λήξης των μέσων ατομικής προστασίας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης. Αν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης, καθαρισμού και αποθήκευσης των μέσων ατομικής προστασίας, ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερο από έξι μήνες από την ημερομηνία που θα ανοιχθεί η συσκευασία. Σε κάθε περίπτωση, αντικαταστήστε τα μέσα ατομικής προστασίας κάθε 3 χρόνια ή και νωρίτερα αν υπάρχουν ενδείξεις φθοράς.

Σειρά αναπαράστασης των συμβόλων σήμανσης του πλαισίου	
U	Προσδιορισμός Κατασκευαστή Το σύμβολο U αναφέρεται στην Univet s.r.l.
	Σταθερός αριθμός
	Σύμβολο/α για σχετικούς τομείς χρήσεις
	Σύμβολο αυξημένης αντοχής/ανθεκτικότητας ενάντια σε σωματίδια υψηλών ταχυτήτων/ακραίες θερμοκρασίες (αν ισχύει)
	Σύμβολο που δείχνει ότι το συγκεκριμένο μέσο ατομικής προστασίας προορίζεται λόγω διαστάσεων για χρήση από άτομο με μικρό κεφάλι Σύμβολο H (αν ισχύει)
	Μέγιστοι αριθμοί κλίμακας για προστατευτικό εξοπλισμό ματιών – συμβατό με σκελετό/δομή στήριξης (αν ισχύει)

Περιγραφή επιδόσεων / τομέων χρήσης όπως εκφράζονται από τη Σήμανση		
Σήμανση	Τύπος χρήσης	Αντικείμενα από τα οποία παρέχει προστασία το προϊόν
Without Σύμβολο	Βασική χρήση	Μηχανικοί κίνδυνοι και κίνδυνοι που προκύπτουν από έκθεση σε υπεριώδεις ακτίνες, ορατές υπέρυθρες και τον ήλιο
3	Προστασία από υγρά	Υγρό σε σπρέι ή σταγονίδια
4	Προστασία από μεγάλα σωματίδια σκόνης	Σωματίδια σκόνης μεγαλύτερα από 5 microns
5	Προστασία από αέρια και μικρά σωματίδια σκόνης	Αέρια, ατμός, σπρέι, καπνός και σωματίδια σκόνης μικρότερα από 5 microns
8	Προστασία από ηλεκτρικό τόξο, κλειστό κύκλωμα	Ηλεκτρικό τόξο οφειλόμενο σε κλειστό κύκλωμα στο ηλεκτρικό σύστημα
9	Προστασία από λιωμένα μέταλλα και πυρακτωμένα στερεά	Σπρέι λιωμένων μετάλλων και διείσδυση πυρακτωμένων στερεών

Σειρά αναπαράστασης των συμβόλων σήμανσης του προσοφθάλμιου	
	Αρ. κλίμακας (μόνο για φίλτρα)
U	Προσδιορισμός Κατασκευαστή Το σύμβολο U αναφέρεται στην Univet s.r.l.
	Οπτική κατηγορία (εξαιρούνται τα προστατευτικά κάλυψης) Σύμβολα: 1 ή 2 ή 3
	Σύμβολο μηχανικής ισχύς Ανάλογα με την περίπτωση S ή F ή B ή A (αν ισχύει)
	Σύμβολο αντίστασης σε ηλεκτρικό τόξο από κλειστό κύκλωμα 8 (αν είναι εγγυημένες οι επιδόσεις)
	Σύμβολο μη συγκόλλησης λιωμένου μετάλλου και αντίστασης στη διείσδυση πυρακτωμένων στερεών 9 (αν είναι εγγυημένες οι επιδόσεις)
	Σύμβολο αντίστασης στη φθορά επιφανειών που προκαλείται από μικρά σωματίδια K (αν είναι εγγυημένες οι επιδόσεις)
	Σύμβολο αντίστασης στη θάμβωση των προσοφθάλμων N (αν είναι εγγυημένες οι επιδόσεις)
	Σύμβολο αυξημένης ανάκλασης R (αν είναι εγγυημένες οι επιδόσεις)
	Σύμβολο αρχικού ή υποκατάστατου προσοφθάλμιου ○ αρχικό ▽ υποκατάστατο (προαιρετικό)

ΣΗΜΑΝΣΗ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Πλήρης σήμανση προσοφθάλμιου"-" αμε διαχωρισμό, σύμφωνα με το πρότυπο EN166 και σχετικά σύμβολα για τομείς χρήσης και επίπεδα πρόσκρουσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ: ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑ ΚΑΙ ΣΚΕΛΕΤΟΙ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ F, B, A Ή FT, BT Ή AT, ΤΟ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΕΙΤΑΙ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟΥ ΤΟΜΕΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΑ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ Ή ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ "8" ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΑ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΑΧΟΣ 1,4mm ΚΑΙ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 2-1.2 Ή 3-1.2 – ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ 9, ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΦΘΑΛΜΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΣΗΜΑΝΣΗ 9 ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ F, B Ή A. ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΥΨΗΛΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΕΡΟΝΤΑ.

Τα φίλτρα με το σύμβολο 🚗 δεν είναι κατάλληλα για χρήση κατά την οδήγηση (οι ίδιοι περιορισμοί εφαρμόζονται και σε φίλτρα με Σήμανση 5-4.1 και 6-4.1)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN175

Το παρόν πρότυπο αναφέρεται στα μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο και τα μάτια κατά τη συγκόλληση και σχετικές διαδικασίες. Το συμμορφούμενο πρότυπο είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να περιλαμβάνει φίλτρα προστασίας με ή χωρίς προστατευτικά/ενισχυμένα προσοφθάλμια, πιστοποιημένα σύμφωνα με τα Πρότυπα EN166, EN169 ή EN379.

ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN175

Σειρά αναπαράστασης των συμβόλων σήμανσης πλαισίου και σκελετού	
U	Προσδιορισμός Κατασκευαστή Το σύμβολο U αναφέρεται στην Univet s.r.l.
EN175	Αναφορά στο Πρότυπο EN 175
	Σύμβολο/α για τομείς χρήσης (αν ισχύει)
	Βάρος σε γραμμάρια (προαιρετικό)

τα μέσα ατομικής προστασίας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε πλαίσιο και συνθήκες εκθεσης διαφορετικές από αυτές που ορίζει η σήμανση ή οι ενδείξεις στη συσκευασία.

Τα προστατευτικά ματιών / φίλτρα που είναι φτιαγμένα από ενισχυμένο μεταλλικό γυαλί μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με επαρκώς ενισχυμένο εξοπλισμό ματιών.

Σε περίπτωση ατομων με ευαισθησία, η επαφη με τα προϊόντα κατασκευής των μεσων ατομικης προστασιας θα μπορούσε να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.

UNIVET®
OPTICAL TECHNOLOGIES

ISTRUZIONI D'USO

Informazioni relative ai DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) secondo le disposizioni della direttiva 89/686/EEC e delle norme citate.

USER INSTRUCTION

Information relating to PPE (Personal Protective Equipment) according to the provisions of directive 89/686/EEC and the standards indicated.

Univet S.r.l.
Via Giovanni Prati, 87
25086 Rezzato (BS) - Italy
www.univet.it
info@univet.it

#1

2300170/N Rev.05 del 05/12/2012

I DPI Univet S.r.l. sono certificati da:
- Istituto di Ricerche e Collaudi M.Masini S.r.l.
via Moscova 11 – 20017 Rho (MI) Italia – Organismo Notificato N°0068
- Certottica Istituto italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Scarl
Zona Industriale Villanova 32013 Longarone (BL) – Italia – Organismo notificato N° 0530
- ECS GmbH - European Certification Service
Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik
Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen – Germania – Organismo Notificato N°1883

L'evidenza della sorveglianza prevista dalla Dir.89/686/CEE per i DPI di IIIA categoria è data dall'apposizione del No identificativo dell'Organismo Notificato che ha certificato il prodotto a nome Univet s.r.l. Indicazioni relative a tale organismo sono espresse nella Dichiarazione di Conformità CE che può essere richiesta ad Univet S.r.l.

Univet S.r.l. PPEs are certified by:
- Istituto di Ricerche e Collaudi M.Masini S.r.l.
via Moscova 11 – 20017 Rho (MI) Italy – Notified Body N°0068
- Certottica Istituto italiano per la Certificazione dei prodotti Ottici Scarl
Zona Industriale Villanova 32013 Longarone (BL) – Italy – Notified Body N° 0530
- ECS GmbH - European Certification Service
Augenschutz und Persönliche Schutzausrüstung
Laserschutz und Optische Messtechnik
Hüttfeldstraße 50 73430 Aalen – Germany – Notified Body N°1883

Evidence of monitoring required by Dir.89/686/EEC for 3rd category PPEs is provided by affixing the identification number of the Notified body that has certified the product in the name of Univet s.r.l. Indications relating to such body are expressed in the EC Declaration of Conformity which can be requested from Univet S.r.l.