



# 1EST800006 – 1EST800007 – 1EST800008 – 1EST800009 – 1EST800010 – 1EST800011

Tailles, Sizes, Tallas, Größen, Velikost, Méretek, Размер, Marimi, Rozmiary, Veli., Розміри, Ölçüler, Μεγέθη, Izméri, Dydžiai, Suurused, Taglie,

Tamanhos, Koot, Str. Maten, مقابس

**06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11**



EN 420:2003  
+ A1:2009

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <br><b>EN 388:2016</b><br><b>1 1 4 X X</b><br>a b c d e |  |  |  |
|---|--|--|--|

Si déconditionné, joindre une copie de cette feuille avec chaque nouveau plus petit conditionnement

If undone, join a copy of this sheet with each new smaller packing.

\* Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie - CTC - Parc Scientifique Tony Garnier, 4, rue Hermann Frenkel-69367 Lyon Cedex 07-France(0075)

**WORLDWIDE EURO PROTECTION – 555 rue de la Dombes, 01700 Miribel. France**

\*\* [https://wep.ovh/files/declaration\\_conformity/](https://wep.ovh/files/declaration_conformity/)

**Vente exclusive aux professionnels**

**FR** Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles du règlement 2016/425. Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant. Si le niveau de la performance à la déchirure est supérieur à 2, ne pas utiliser ce gant près d'une machine en mouvement pour éviter tous risques de happement. Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 50 °C et de produits chimiques. Pas de nettoyage ni d'entretien préconisés. Conserver dans son emballage d'origine dans un endroit frais et sec. Ce gant a été certifié par l'organisme notifié (voir \*). Attention : pour les gants constitués de deux ou de plus de deux couches, la classification globale ne reflète pas nécessairement la performance de la couche la plus externe. Les pictogrammes et les références aux normes ci-dessus indiquent que l'article est conforme à la ou aux normes européennes citées. Ces informations sont accompagnées si applicable des niveaux de performance obtenus par l'article selon chaque norme. Le détail est donné ci-dessous :

EN 388:2016 : a = abrasion (x/4), b = tranchage (x/5), c = déchirure (x/4), d = perforation (x/4), e = coupe TDM (A à F). X signifie que le test n'a pas été réalisé. En ce qui concerne l'érouillage dans le cadre de l'essai de résistance à la coupure (6.2), les résultats du « Coupe Test » n'ont qu'une portée indicative, seul l'essai de résistance à la coupure au tonodynamomètre « TDM » (6.3) étant le résultat de référence déterminant la performance.

EN 16350:2014 : Les résultats de tests obtenus de la résistance verticale RV sont 154000 ohms sous 50V pour la paume et le dos, et 196000 ohms sous 5V pour la manchette. Les gants ont été conditionnés pendant 48h à une température de 23 +1°C et un taux d'humidité relative de 25 +5%. - La personne portant les gants dissipateurs de charges doit être reliée à la terre de manière appropriée, par exemple grâce au port de chaussures adaptées. - Les gants dissipateurs de charge ne doivent pas être sortis de leur emballage, ni être ouverts, ajustés ou retirés dans des atmosphères inflammables ou explosives, ou lors de la manipulation de substances inflammables ou explosives (3). - Les propriétés électrostatiques des gants peuvent être modifiées de manière préjudiciable par le vieillissement, le porter, une contamination ou une dégradation ; elles peuvent ne pas être suffisantes pour des atmosphères inflammables enrichies en oxygène pour lesquelles des évaluations supplémentaires sont nécessaires. (3) Toutes ces manipulations causent des frottements "triboélectriques" pouvant engendrer une étincelle. La déclaration de conformité est disponible sur le site internet : voir \*\*.

**EN** The CE mark on the glove represents that the glove meets the requirements of the European regulation 2016/425. The performance levels are only guaranteed on the palm. If the performance level of the tear resistance is upper than 2, don't use this glove near a moving part of a machine to avoid entanglement hazards. Don't use this glove to handle objects at a temperature higher than 50°C and chemical products. No cleaning or maintenance. Should be stored in their original packing in a cool, dry place. This glove has been certify by (see \*). WARNING: for gloves build with two or more than two layers, the general classification don't traduce necessarily the performance of the outer layer. Pictograms and references of the standards mentioned above means that the product is in conformity wit the European standards mentioned. These information are completed, if necessary, by the performances levels obtained by the equipment according each standard. The detail is given bellow:

EN 388:2016 : a=Abrasive resistance (x/4); b=cut resistance (x/5); c= tear resistance (x/4); d=puncture resistance (x/4); e=TDM cut resistance (A to F). X means not tested. For dulling during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance result.

EN 16350:2014 : The test results obtained from the vertical resistance (VR) test are 154,000 ohms at 50 V for the palm and back of the hand, and 196,000 ohms at 5 V for the cuff. The gloves were stored for 48 h at a temperature of 23 +1°C and a relative humidity level of +5%. - The person wearing the charge dissipative gloves must be properly earthed, e.g. by wearing suitable footwear. - The charge dissipative gloves must not be taken out of their packaging, nor must they be opened, adjusted or removed in flammable or explosive atmospheres, or when handling flammable or explosive substances (3). - The electrostatic properties of gloves may be adversely affected by ageing, wear, contamination or degradation and may not be sufficient for oxygen-enriched flammable atmospheres for which further assessment is required. (3) All these modifications can result in "triboelectric" friction which can generate a spark. The declaration of conformity is available on the web site : see \*\* .

**HU** A kesztyűn feltüntetett CE-jelölés megfelel a 2016/425 / EGK európai rendelet rendelkezéseinek. A teljesítményszintek csak a tenyérrészen garantáltak. Ha a szakítási ellenállás teljesítményszintje 2-nél nagyobb, akkor ezt a kesztyűt ne használja gépek mozgó alkatrészei közelében a beakadás veszélyének elkerülése érdekében. Ezt a kesztyűt ne használja 50 °C-nál magasabb hőmérsékletű tárgyak, illetve vegyszerek kezeléséhez. Tisztítása vagy karbantartása tilos. A kesztyű az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen kell tárolni. A kesztyű igazolását kiadta (láss: \*). VIGYÁZAT: A két vagy kétezreden több rétegű kesztyűk esetében az általános besorolás nem befolyásolja szükségszerűen negatív módon a külső réteg teljesítményét. Az előzőekben említett szabvány piiktogramjai és referenciai azt jelentik, hogy a termék megfelel a szóban forgó európai szabványoknak. Ezek az információk, szükség esetén, kiegészülnek az egyes szabványok szerint érvényes teljesítményszintekkel. A részleteket lásd alább:

EN 388:2016 : a=dörzsölési ellenállás (x/4); b=vágási ellenállás (x/5); c=szakadási ellenállás (x/4); d=átszúródási ellenállás (x/4); e=TDM vágásvizsgálat (A és F között). Az X azt jelenti, hogy a teszt nem került elvégzésre. A vágással szembeni ellenállás vizsgálatának (6.2) keretén belül tapasztalt kopást illetően a vágásállóságot mérő „Coupe Test” eredményei csak tájékoztató jellegűek. A teljesítmény meghatározásában referenciaiának kizárálag a vágással szembeni ellenállás tonodinamométerrel végzett „TDM” vizsgálatából származó eredmény számít.

EN 16350:2014 : A RV függőleges ellenállásával kapott teszteredmények: 50 V feszültség alatt 154 000 ohm tenyér és hát esetében, és 5 V feszültség alatt 196 000 ohm csuklópántnál. A kesztyűt 48 órán keresztül kondicionáljuk 23 +1°C hőmérsékleten, 25 +5% relatív páratartalom. - A disszipatív kesztyű viselő személyt megfelelően, például megfelelő cipő viselése által kell földelni. - A töltéslevezető kesztyűt nem szabad eltávolítani a csomagolásból, nem szabad kinyitni, gyűlékony vagy robbanásveszélyes környezetben felvenni vagy levenni, sem gyűlékony vagy robbanásveszélyes anyagok kezelése során felvenni vagy levenni (3). - A töltéslevezető kesztyű elektrosztatikai jellemzői hátrányosan változhatnak előrejedés, használat, szennyeződés és bomlás következtében; előfordulhat, hogy oxigéndús, gyűlékony környezetben a kesztyű nem nyújt megfelelő védelmet, ilyen esetben további vizsgálatok szükségesek.(3) E műveletek közben "tribolektromos" súrlódás lép föl, aminek a következtében szikra keletkezhet.

A megfelelőségi nyilatkozat elérhető a weboldalon: lásd \*\*.

**DE** Die CE-Kennzeichnung auf dem Handschuh bedeutet Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Europäische Verordnung 2016/425. Die genannten Leistungen gelten nur für die Innenhandfläche. Bei einer Zugfestigkeit über 2 den Handschuh nicht in der Nähe einer beweglichen Maschine verwenden, um die Gefahr des Mitreißens zu vermeiden. Den Handschuh nicht zum Handhaben von Gegenständen mit einer Temperatur über 50 °C oder von Chemikalien verwenden. Keine Reinigung oder Pflege. In der ursprünglichen Verpackung an einem kühlen und trockenen Ort lagern. Dieser Handschuh wurde von einer benannten Stelle (siehe \*) zertifiziert. Achtung: Bei Handschuhen mit zwei oder mehreren Lagen entspricht die angegebene Leistung nicht unbedingt der äußersten Schicht. Die Piktogramme und oben genannten Verweise auf die Normen bedeuten, dass das Produkt den Anforderungen der genannten Richtlinien entspricht. Sofern zutreffend werden diese Informationen mit Angaben zur Leistungsklasse ergänzt, die sich aus der Anwendung der Richtlinie ergeben. Diese Zusätze sind nachfolgend aufgeführt:

EN 388:2016 : a = Abrasion (x/4), b = Schnittfestigkeit (x/5), c = Weiterreißfestigkeit (x/4), d = Durchstichkraft (x/4), e = Schnitt TDM (A bis F). X bedeutet, dass der Test nicht durchgeführt wurde. In Bezug auf die Entfernung des Fettgewebes im Rahmen des Tests der Einschneidebeständigkeit (6.2), haben die Ergebnisse des "Schnitttests" nur einen informativen Charakter, da nur der Test der Einschneidebeständigkeit anhand eines Tocodynamometers "TDM" (6.3) das Referenzergebnis für die Bestimmung der Leistung liefert.»

EN 16350:2014 : Die Testergebnisse, die aus dem vertikalen Widerstand RV resultieren, betragen 154 000 Ohm bei 50 V für die Handfläche und den Rücken und 196.000 Ohm bei 5 V für die Manschette. Die Handschuhe wurden 48 Stunden bei einer Temperatur von 23 + 1 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 25 +5% konditioniert. - Die Person, die die lastableitenden Handschuhe trägt, muss ordnungsgemäß geerdet sein, z. B. durch Tragen geeigneter Schuhe. - Die lastableitenden Handschuhe dürfen weder in brennbaren oder explosionsgefährdeten Bereichen oder beim Umgang mit brennbaren oder explosiven Substanzen aus der Verpackung genommen werden, noch geöffnet, angepasst oder entfernt werden (3). - Die elektrostatischen Eigenschaften von Handschuhen können durch Alterung, Trageverschleiß, Verunreinigung oder Beschädigung beeinträchtigt werden; Sie sind möglicherweise für brennbare sauerstoffangereicherte Umgebungen, für die zusätzliche Bewertungen erforderlich sind, nicht ausreichend.(3) Alle diese Phänomene verursachen "triboelektrische" Reibung, die einen Funken erzeugen kann »

Die Konformitätserklärung finden Sie auf unserer Webseite: \*\*.

**ES**

El marcado CE en el guante indica la conformidad con los requisitos básicos del regulación europea 2016/425. Los niveles de eficacia se garantizan solo en la palma del guante. Si el nivel de resistencia al rasgado es superior a 2, no utilice este guante cerca de una máquina en movimiento para evitar los riesgos de enganche. No utilizar para la manipulación de objetos a una temperatura superior a 50 °C y de productos químicos. No efectuar una limpieza o mantenimiento preconizados. Consérvese en su embalaje original en un lugar fresco y seco. Este guante ha sido certificado por el organismo acreditado (ver \*). Atención: para los guantes constituidos de dos o más de dos capas, la clasificación global no refleja necesariamente la resistencia de la capa más externa. Los pictogramas y las referencias a las anteriores normas indican que el artículo es conforme a la o las normas europeas citadas. Estas informaciones se acompañan si es aplicable de los niveles de resistencia obtenidos por el artículo según cada norma. Encontrará su detalle a continuación:

EN 388:2016 : a = abrasión (x/4), b = corte (x/5), c = rasgado (x/4), d = perforación (x/4), e = corte TDM (A a F). X significa que no se ha realizado la prueba. En cuanto al recorte de la grasa superficial en virtud de la prueba de resistencia al corte (6.2), los resultados de la "Prueba de Corte" son a título indicativo, sólo la prueba de resistencia al corte con tonodinamómetro 'TDM' (6.3) ha obtenido un resultado de referencia para la determinación del rendimiento.

EN 16350:2014 : Los resultados de las pruebas obtenidos de la resistencia vertical de RV son: 154.000 ohmios a 50V para las palmas y la espalda y 196.000 ohmios a 5V para el puño. Los guantes se han preparado durante 48 horas a una temperatura de 23 +1 °C y una humedad relativa de 25 +5%. - La persona que use los guantes disipadores debe estar debidamente conectada a la tierra usando, por ejemplo, unos zapatos adecuados". - Los guantes que disipan la carga no deben retirarse de su embalaje, ni abrirse, ajustarse o retirarse en atmósferas inflamables o explosivas, o cuando se manejan sustancias inflamables o explosivas (3). -Las propiedades electrostáticas de los guantes pueden verse afectadas de manera perjudicial por el envejecimiento, el desgaste, la contaminación o la degradación. Pueden no ser suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas de oxígeno, para las que se requiere una evaluación adicional.(3) Todas estas manipulaciones causan fricción "triboelectrónica" que puede generar una chispa eléctrica.

La declaración de conformidad está disponible en el sitio web: vea\*\*.

**IT**

La marcatura CE apposta su questo guanto significa conformità con i requisiti essenziali del Regolamento Europeo 2016/425. I livelli di performance sono garantiti solamente per il palmo del guanto. Qualora il livello di resistenza allo strappo sia superiore a 2, evitare l'utilizzo di questo guanto in prossimità di macchine in movimento, per evitare qualsiasi rischio d'intrappolamento. Non utilizzare il guanto per la manipolazione di oggetti con temperatura superiore a 50°C e di prodotti chimici. Nessuna pulizia o manutenzione. Conservare i guanti nella confezione originale, in un luogo fresco e asciutto. Questo guanto è stato certificato dall'ente notificato (vedere \*). Attenzione: per quanto riguarda i guanti formati da due o più strati, la classificazione globale non rispecchia necessariamente la performance dello strato più esterno. I pictogrammi e i riferimenti alle normative sopra indicati indicano che l'articolo è conforme alla o alle normative europee citate. Tali informazioni sono accompagnate, se applicabile, dai livelli di performance ottenuti dall'articolo, in base a ogni singola norma. Riportiamo di seguito i relativi dati:

EN 388:2016 : a = abrasione (x/4), b = taglio (x/5), c = strappo (x/4), d = foratura (x/4), e = taglio TDM (da A a F). X significa che il test non è stato eseguito. Per quanto riguarda l'ottundimento nell'ambito del test di resistenza al taglio (6.2), i risultati del "Test di taglio" non sono stati di portata indicativa, solo il test di resistenza al taglio con tonodinamometro "TDM" (6.3) ha prodotto risultato di riferimento per determinare le prestazioni.

EN 16350:2014 : I risultati del test ottenuti dalla resistenza verticale RV sono 154.000 ohm a 50 V per il palmo e la schiena e 196.000 ohm a 5 V per il bracciale. I guanti sono stati condizionati per 48 ore a una temperatura di 23 +1 °C e un'umidità relativa del 25 +5%. - La persona che indossa i guanti dissipativi deve essere adeguatamente messa a terra, ad esempio indossando scarpe adatte. - I guanti dissipativi non devono essere rimossi dalla loro confezione, né devono essere aperti, regolati o rimossi in ambienti infiammabili o esplosivi o quando si maneggiano sostanze infiammabili o esplosive (3). - Le proprietà elettrostatiche dei guanti possono essere pregiudicate da invecchiamento, usura, contaminazione o degrado; inoltre, i guanti potrebbero non essere sufficienti per ambienti infiammabili arricchiti di ossigeno, per i quali sono necessarie ulteriori valutazioni.(3) Tutte queste manipolazioni causano attrito "triboelettrico", il quale potrebbe generare una scintilla.

La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito internet : vedere \*\*.

**PT**

A marcação CE desta luva significa conformidade com os requisitos essenciais do Regulamento Europeu 2016/425. Os níveis de desempenho só são garantidos na palma da luva. Se o nível de resistência ao rasgo for superior a 2, não utilizar a luva nas proximidades de uma máquina em movimento para evitar o risco de ficar preso. Não deve ser utilizada para manusear objectos a uma temperatura superior a 50 °C e produtos químicos. Não é necessária limpeza nem manutenção. Conservar na embalagem original num local fresco e seco. Esta luva foi certificada pelo organismo notificado (ver \*). Atenção: para as luvas compostas por duas ou mais camadas, a classificação global não reflecte necessariamente o desempenho da camada mais externa. Os pictogramas e as referências às normas acima indicam que o artigo está em conformidade com a norma ou as normas europeias citadas. Estas informações são acompanhadas, se aplicável, por níveis de desempenho obtidos pelo artigo de acordo com cada norma. São fornecidos abaixo detalhes:

EN 388:2016 : a = abrasão (x/4), b = corte (x/5), c = rasgo (x/4), d = perfuração (x/4), e = corte TDM (A a F). X significa que o teste não foi realizado. Relativamente à remoção no teste de resistência ao corte (6.2), os resultados do "Corte de Teste" foram apenas indicativos. Apenas o teste de resistência ao corte com tonodinamômetro "TDM" (6.3) deu um resultado de referência para o desempenho.

EN 16350:2014 : os resultados dos testes obtidos da resistência vertical RV são 154 000 ohms a 50V para a palma e as costas e 196 000 ohms a 5V para o punho. As luvas foram condicionadas durante 48 horas a uma temperatura de 23 +1 °C e uma taxa de humidade relativa de 25 +5%. - A pessoa que usar luvas dissipadoras de cargas deve estar ligada à terra adequadamente, usando, por exemplo, calçado adaptado. - As luvas dissipadoras de carga não devem ser removidas da embalagem, nem abertas, ajustadas ou removidas em atmosferas inflamáveis ou explosivas, ou durante o manuseamento de substâncias inflamáveis ou explosivas (3). - As propriedades eletrostáticas das luvas podem ser alteradas de modo prejudicial por envelhecimento, uso, contaminação ou degradação; podem não ser suficientes para atmosferas enriquecidas de oxigénio inflamável, para as quais são necessárias avaliações adicionais.(3) Todas essas manipulações causam atritos "triboelectrivos" que podem gerar uma fáscia.

A declaração de conformidade está disponível no website: ver \*\*.

**DK**

CE-mærkningen på handsken betyder overensstemmelse med de væsentlige krav i den europæiske forordning 2016/425. Ydelsesniveauerne er kun garanteret for handskens håndflade. Hvis rinvingsydelsen er højere end 2, skal man ikke bruge handsken tæt ved en maskine i bevægelse for at undgå risiko for at blive revet med. Må ikke bruges til håndtering af genstande med en temperatur højere end 50 °C og heller ikke til kemikalier. Ingen rengøring eller vedligeholdes er foreskrevet. Opbevares i sin originale emballage på et koldt og tørt sted. Denne handske er blevet godkendt af (se \*). Vigtigt: For handsker, der består af to eller flere end to lag, gælder den globale certificering ikke nødvendigvis ydelsen for det yderste lag. Piktogrammerne og referencerne til standarderne herover angiver, at produktet er i overensstemmelse med de nævnte europæiske normer. Disse oplysninger medfølger, såfremt de er gældende for ydelsesniveauet, der er opnået af produktet ifølge hver norm. Detaljer findes i det følgende:

EN 388:2016 : a = slibning (x/4), b = skaering (x/5), c = rivening (x/4), d = hulning (x/4), e = cut TDM (A til F). X betyder, at testen ikke er blevet gennemført. Med hensyn til uskarpeden inden for rammerne af test af modstandsdygtighed overfor snit (6.2), har resultaterne af "Skære Testen" kun et vejledende omfang, idet kun skæring ved tonodynamometer »TDM« (6.3) har givet et resultatgrundlag til bestemmelse af ydeevnen.

EN 16350:2014 : Testresultater opnået fra RV lodret modstand er 154.000 ohm ved 50V for håndfladen og ryggen, og 196.000 ohm ved 5V for manchetten. Handskerne har konditioneret i 48 timer ved en temperatur på 23 +1 °C og en relativ fugtighed på 25 +5%. - Personen, der bærer dissipative handsker, skal være korrekt jordfor bundet, f.eks. ved at bruge passende sko. - De dissipative handsker må ikke fjernes fra deres emballage eller åbnes, justeres eller fjernes i brandfarlige eller eksplasive omgivelser, eller ved håndtering af brandfarlige eller eksplasive stoffer (3). - Les propriétés électrostatiques des gants peuvent être modifiées de manière préjudiciables par le vieillissement, le porter, une contamination ou une dégradation; elles peuvent ne pas être suffisantes pour des atmosphères inflammables enrichies en oxygène pour lesquelles des évaluations supplémentaires sont nécessaires. (3) Alle disse manipulationer forårsager "triboelektriske" friktioner, der kan frembringe en gnist.

Overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på internetsiden : se \*\*.

**NL**

De op de handschoen aangebrachte CE-markering verwijst naar de naleving van de essentiële eisen van de Europese Verordening 2016/425. De prestatieniveaus worden enkel gegarandeerd op de handpalm. Indien de scheurweerstand meer dan 2 bedraagt, mag u deze handschoen niet gebruiken vlakbij een machine in beweging. Zo vermijd u het risico op vasthaken. Gebruik de handschoen niet om voorwerpen warmer dan 50 °C en chemische producten te hanteren. Geen reiniging of onderhoud nodig. Bewaren in oorspronkelijke verpakking op een koele en droge plaats. Deze handschoen werden erkend door de bevoegde instanties (zie \*). Opgelet: voor handschoenen die bestaan uit twee of meer lagen, duidt de globale classificatie niet noodzakelijk op de prestatie van de buitenste laag. De pictogrammen en verwijzingen naar normen hierboven geven aan dat het product voldoet aan de vermelde Europese norm(en). Deze informatie wordt, indien nodig, vergezeld van de door elke norm aan het product toegekende prestatieniveaus. Meer informatie hieronder:

EN 388:2016 : a = afsluiten (x/4), b = snijden (x/5), c = scheuren (x/4), d = perforeren (x/4), e = snede TDM (A tot F). X betekent dat de test niet uitgevoerd is. Wat de vervlakking in het kader van de weerstandstest van de snede betreft(6.2), zijn de resultaten van de "Sniptest" slechts indicatief. Alleen de weerstandstest met een snede met een tonodynamometer "TDM" (6.3) is het referentieresultaat die de prestatie bepaalt.

EN 16350:2014 : De testresultaten verkregen uit de verticale weerstand RV zijn 154.000 ohm bij 50 V voor de handpalm en rug, en 196.000 ohm bij 5V voor de manchet. De handschoenen werden 48 uur lang geconditioneerd bij een temperatuur van 23 + 1 °C en een relatieve vochtigheid van 25 + 5%. - De persoon die de lastverdrijvende handschoenen draagt, moet goed geaard zijn, bijvoorbeeld door geschikte schoenen te dragen. - De lastverdrijvende handschoenen mogen niet uit hun verpakking worden verwijderd, noch worden geopend, aangepast of verwijderd in een ontvlambare of explosieve atmosfeer, of bij het hanteren van ontvlambare of explosieve stoffen (3). - Les propriétés électrostatiques des gants peuvent être modifiées de manière préjudiciables par le vieillissement, le porter, une contamination ou une dégradation; elles peuvent ne pas être suffisantes pour des atmosphères inflammables enrichies en oxygène pour lesquelles des évaluations supplémentaires sont nécessaires. (3) Al deze manipulaties veroorzaken "triboelektrische" wrijvingen die een vonk kan veroorzaken. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op de website: zie\*\*.

**SV**

Handskens CE-märkning innebär att den överensstämmer med i den europeiska förordningen 2016/425. Prestandanivåerna garanteras endast på handskens handflata. Om hälfasthetens nivå överstiger 2 ska inte handskan användas nära en maskin i rörelse för att undvika risker för trassling. Används inte för hantering av föremål med en temperatur som överstiger 50°C och kemikalier. Inga rengöringar eller underhåll rekommenderas. Förvaras i originalförpackningen på en sval och torr plats. Den här handskan har certifierats av det anmälda organet (se \*). Varning: för handskar som består av två eller flera lager återspeglar inte den totala klassificeringen nödvändigtvis prestandan på det yttersta lagret. Symbolerna och referenserna till standarder nedan anger att artikeln överensstämmer med de angivna europeiska standarderna. Denna information kompletteras, om tillämpligt, med prestandanivåerna som uppnås av artikeln enligt varje standard. Ytterligare information ges nedan.

SS EN 388:2016 : a = nötning (x/4), b = skärning (x/5), c = rivhälfasthet (x/4), d = perforering (x/4), e = skärning TDM (A till F). X betyder att testet inte har genomförts. När det gäller avtrubbing i skärmotståndstestet (6.2) är resultatet av "Test Cup" endast vägledande, endast testet för skärmotstånd till tonodynamometer "TDM" (6.3) är referensresultatet som bestämmer prestanda.

SS EN 16350:2014 : Testresultat erhållna från vertikalt motstånd RV är 154 000 ohm vid 50 V för handflatan och handryggen, och 196 000 ohm vid 5 V för manschetten. Handskarna har konditioneras i 48 timmar vid en temperatur på 23 +1°C och en relativ luftfuktighet på 25 +5 %. - Den som bär dissipativa handskar måste vara ordentligt jordad, till exempel genom att använda lämpliga skor. - De dissipativa handskarna får inte tas ur förpackningen, öppnas, justeras eller tas av i brandfarliga eller explosiva ämnen (3). - Handskarnas elektrostatiska egenskaper kan skadas genom åldrande, slitage, förorening eller försämring; de kan bli otillräckliga i brandfarliga och syreberikade miljöer i vilka ytterligare bedömningar krävs.(3) Alla dessa manipulationer orsakar "tribolektrisk" friktion som kan generera en gnista.

Deklarationen om överensstämelse finns på webbplatsen: se \*\*.

**FI**

Tässä käsinneessä oleva CE-merkintä tarkoittaa sitä, että eurooppalaisesta asetuksesta 2016/425 olenaisia vaatimuksia noudatetaan. Teholuokat tataan vain käsinneen kämmenpuolella. Jos repeytymislujuuden teholuokka on yli 2, alä käytä käsinettä liikkuvan laitteen läheellä välttääksesi käsinneen joutumisen laitteen sisälle. Alä käsitele käsinneellä esineitä, joiden lämpötila on yli 50 °C tai kemiallisia aineita. Ei vaaditulla puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä. Säilytä käsinne niiden alkuperäisessä pakkauksessa raikkaassa ja kuivassa paikassa. Käsine on ilmoitetun laitoksen sertifioima (katso \*). Huomio: jos käsinne koostuvat vähintään kahdesta kerrostesta, yleinen luokitus ei välttämättä ilmaise ulomman kerroksen teholuokkaa. Yllä mainittujen normien kuvat ja viitenumero merkitsevät, että tuote on mainittujen eurooppalaisten normien mukainen. Näitä tietoja täydennetään tarvittaessa tuotteelle myönnetyillä, jokaisen normin mukaisilla teholuokilla. Yksityiskohtaiset tiedot löytyvät alta:

EN 388:2016 : a = hankauslujuus (x/4), b = viiltosuoja (x/5), c = repeytymislujuus (x/4), d = puhkaisulujuus (x/4), e = cut TDM (A-F). X ilmoittaa, ettei testiä ole tehty. Mitä vaadion pistoon leikkauslujuustestissä (6.2) tulee, "leikkaustestin" tulokset ovat vain suuntaan antavia. Vain tonodynamometrin "TDM" leikkauslujuustestin (6.3) tulos antaa viitteitä suorituskyvystä.

EN 16350:2014 : Pystysuuntaiseen resistanssiin testilukoset ovat 154 000 ohmia 5 V:ssa kämmensellä ja 196 000 ohmia 5 V:ssa rannekkeessa. Käsineet testattiin 48 tunnin ajan 23 +1°C:n lämpötilassa ja 25 +5 %:n suhteellisessa kosteudessa. - Sähkövarauksen poistavia käsinneitä käyttävän henkilön on oltava asianmukaisesti maadoitettu esimerkiksi sopivia kenkiä käyttämällä. - Sähkövarauksen poistavia käsinneitä ei saa poistaa pakkauksestaan, avata, säätää tai poistaa tulenarassa tai räjähdyskerkäässä ympäristössä tai herkästi sytyviä riitä tulenarkoihin happea sisältäviin ympäristöihin, joissa tarvitaan lisäärvointeja.) Kaikki nämä käsiteltelyt aiheuttavat tribolektrisen kitkan, joka voi aiheuttaa kipinän.

Vaatinustenmukaisuusvaatimus on saatavilla internetsivulla : katso \*\*.

**LV**

EK (EIROPAS KOMISIJAS) apzīmējums uz cimda atbilst Eiropas regulu 2016/425 būtiskām prasībām. Ekspluatācijas raksturlielumi ir garantēti tikai attiecībā uz delnu. Ja ekspluatācijas raksturlielumu līmenis attiecībā uz nodilumizturību un augstās nekā 2, neizmantojiet šo ciemu mašīnas kusteošā daļu tuvumā, lai novērstu ieraušanas riskus. Neizmantojiet šo ciemu, lai rīkoties ar objektiem temperatūrā, kas pārsniedz 50°C, kā arī ar ķīmiskajiem produktiem. Neveikt tīrīšanu un apkopi. Izstrādājums pirms un pēc tā lietošanas jāzūglabā tā oriģinālajā iepakojumā, vēsā un sausā vietā. So ciemu sertificējis (skat. \*). BRIDINĀJUMS: attiecībā uz cimdiem, kas izgatavoti no vairāk nekā divām kārtām, vispārīgā klasifikācija ne vienmēr paslīkina ārējās kārtas ekspluatācijas ipašības. Piktogrammas un atsauces uz iepriekš minētajiem standartiem nozīmē, ka izstrādājums atbilst norādītajiem Eiropas standartiem. Šī informācija, ja nepieciešams, ir papildināma ar iekārtu ekspluatācijas raksturlielumiem atbilstoši katram standartam. Turpmāk sniegtā detalizētā informācija:

EN 388:2016 : a=izturība pret berzi (x/4); b=izturība pret liegriezumu (x/5); c= nodilumizturība (x/4); d=izturība pret caurduršanu (x/4); e=TDM griezums (A līdz F). X nūzīmē, ka tests nav veikts. Attiecībā uz zemādās tauku atdalīšanu griezuma (6.2.) pretestības testa ietvaros, "Griezuma testa" rezultātiem ir tikai informatīva nozīme, tikai tonodinamometra "TDM" griezuma pretestības (6.3) kritērijā nosaka izpildes rezultātus.

EN 16350:2014 : vertikālās pretestības pārbaudēs iegūtie rezultāti ir 154 000 omi zem 50 V sprieguma plaukstas iekšējai un virspuses daļai un 196 000 omi zem 5 V sprieguma aproces daļai. Paredzētie ciemu lietošanas apstākļi ir 48 h 23 +1°C temperatūrā ar relatīvu mitruma līmeni 25 +5 %. - Elektrostatisko energiju izkliedejošos ciemu nedrīkst izņemt no iepakojuma, ne arī atvērt, uzsīvēt vai novilkta ugunsnedrošā vai sprādzienbīstamā vide vai tad, ja tiek izmantotas ugunsnedrošas vai sprādzienbīstamas vielas (3). - Ciemu elektrostatiskās ipašības var nelabvēlīgi ieteikt mēlētošanās, valkātājs, piesārnojums vai bojājums. Tie var nebūt pietiekami droši ugunsnedrošā un ar skābekli bagātā vide, kurā ir nepieciešams papildu novērtējums.(3) Visas minētās darbības rada berzi, kas izraisa tribolektrisko efektu un var likt uzšķilties dzirkstelei.

Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē: skatit \*\*.

**ET**

CE-märgis kindal tähistab vastavust Euroopa Liidu määrusega 2016/425 põhinõuetele. Toimivustase on tagatud vaid pihipiirkonnas. Kui rebenemiskindluse toimivustase on üle 2, siis ärge kasutage neid kindaid masina liikivate osade läheduses, et vältida takerdumist. Ärge kasutage neid kindaid selliste objektide, mille temperatuur ületab 50°C, ning keemiliste toode käsitsimiseks. Pole vaja puhaslada või hooldada. Tuleb hoida nende originaalkendis ning külmas ja kuidas kohas. Need kindad on sertifitseeritud (vt \*). HOIATUS: kahe või enamana kihiga kinnaste puhul ei näita üldine klassifikatsioon välimise kihil vastupidavust. Eespool toodud piktogrammid ja viited standardeitele tähendavad, et toode vastab mainitud Euroopa standardeite. See teave on terviklik, kui lisada varustuse sooritustase vastavalt igale standardile. Andmed on järgmisel:

EN 388:2016 : a=kulumiskindlus (x/4); b=perforačiokindlus (x/5); c=rebenemiskindlus (x/4); d=sisselöökikindlus (x/4); e=corte TDM (A a F). X tähendab, et test ei ole läbitud. En cuanto al recorte de la grasa superficial en virtud de la prueba de resistencia al corte (6.2.), los resultados de la "Prueba de Corte" son a título indicativo, sólo la prueba de resistencia al corte con tonodinamómetro "TDM" (6.3) ha obtenido un resultado de referencia para la determinación del rendimiento.

EN 16350:2014 : Vertikaalse takistuse (VR) testist saadud katsetulemused on peopesa ja seljosa osas 154 000 oomi 50 V korral ja manseti osas 196 000 oomi 5 V korral. Kindaid hoiti 48 h temperatuuri 23 +1°C ja suhtelisel õhuniiskusele +5 %. - Laengut hajutavaid kindaid kandev isik peab olema korralikult maandatud, nt kandma sobivaid jalatseid. - Laengut hajutavaid kindaid ei tohi pakendist välja vöttä, samuti ei tohi neid avada, kohandada ega eemaldada tuleohlikus või plahvatusohlikus keskkonnas ega tuleohlike või plahvatusohlike ainetega käitlemisel (3). - Vananemine, kulumine, saastuminen või lagunemine võib kahjustada kinnaste elektrostaatlisi omadusi ning need ei pruugi olla piisavat hapanikuks rikastatud tuleohlike keskkondade korral, mille jaoks on vaja täiendavat hindamist. (3) Kõik need muudatused võivad põhjustada "tribolektrilist" hõörustumist, mis võib tekida sädeme.

Vastavusdeklaratsiooni leiate veebilehelt: \*\*.

**LT**

CE ženklas ant šiuo pirštinių reiškia, kad jos atitinka Europos 2016/425 reikalavimus. Garantuojamas tik jų delno veiksmingumo lygis. Jeigu atsparumo plyšimui veiksmingumo lygis yra didesnis nei 3, nenaudokite šiuo pirštinių greta judančių mašinos dalių, kad išvengtumėte išipainiojimo pavoju. Nenaudokite šiuo pirštinių daiktams tvarkyti aukštėsneje kaip 50 °C temperatūroje ir cheminiams gaminiams. Jų negalima valyti ir atlikti jų priežiūros. Laikykite originalioje pakuočėje, vésioje ir sausoje vietoje. Šias pirštines patvirtino (žr. \*). ISPEJIMAS: pirštines yra gaminamos dviem ar daugiau sluošnių, bendras skirtumas nebūtinai parodo išorinio sluošnio savybes. Piktogrammos ir nuorodos į minėtus standartus reiškia, kad gaminys atitinka minėtus Europos standartus. Ši informacija yra pateikiamą, jeigu reikia, pagal įrangos veikimo lygius pagal kiekvieną standartą. Duomenys pateikiami toliau:

EN 388:2016 : a=atsparumas nusidėvėjimui (x/4); b=atsparumas ipjovimui (x/5); c= atsparumas plyšimui (x/4); d=atsparumas dilimui (x/4); e=ipjovimas TDM (A-F). X reiškia, kad tyrimas nebuvo atliktas. Dėl atšipinimo atliekant atsparumo ipjovimui bandymą (6.2.): "ipjovimo bandymo" rezultatai yra orientacinio pobūdžio ir tik rezultatai, gauti atliekant ipjovimo atsparumo bandymą tonodinamometru (TDM) (6.3) yra laikomi efektyvumo rodikliu.

EN 16350:2014 : Bandymo rezultatai, gauti pagal atsparumą RV yra 154 000 omu, esant 50 V delnui ir nugarai, ir 196 000 omu, esant 5 V, kai rankogaliai. Pirštines turi buvo kondicioneigomas 48 valandas esant 23 temperatūrai + 1 °C, o santykine ro dregmę 25 + 5 %. - Asmuo, dėvintis išskaidančias pirštines, turi būti tinkamai žemintas, pavyzdžiu, dėvėdamas tankamus batus. - Krovinį skeleidžiančių pirštinių negalima išimti iš jų pakuočės, nei atidaryti, sureguliuoti ar nuimti degiose ar sprogiose vietose arba dirbant su degiosiomis ar sprogiomis medžiagomis (3). - Les propriétés électrostatiques des gants peuvent être modifiées de manière préjudiciables par le vieillissement, le porter, une contamination ou une dégradation; elles peuvent ne pas être suffisantes pour des atmosphères inflammables enrichies en oxygène pour lesquelles des évaluations supplémentaires sont nécessaires. (3) Visi šie veiksmių sukelia „tribolektrine“ trinti, kuri galiausiai kibirkštį & quod.

Atbilstības deklarācija ir pieejama tīmekļa vietnē: skatit \*\*.

**RO**

Marcajul CE de pe mănușă semnifică conformitatea cu cerințele esențiale din Regulamentul european 2016/425. Nivelele de performanță sunt garantate doar pentru palmă. Dacă nivelul de performanță al rezistenței de rupere este mai mare de 2, nu utilizați această mănușă în apropierea unei piese mobile a unui utilaj pentru a evita riscurile de agățare. Nu utilizați această mănușă pentru a manipula obiecte la o temperatură mai mare de 50°C și produse chimice. Nu necesită curățare și întreținere. Trebuie să răstrezeți în ambalajul original, într-un loc uscat, răcoros. Această mănușă a fost certificată de (vezi \*). AVERTISMENT: pentru mănușile cu două sau mai multe straturi, clasificarea generală nu se referă obligatoriu la performanța stratului extern. Pictogramele și referințele la standardele menționate mai sus înseamnă că produsul este în conformitate cu standardele europene menționate. Aceste informații sunt completate, dacă este cazul, de niveli de performanță obținute de echipament în conformitate cu fiecare standard. Detalii furnizate mai jos:

EN 388:2016 : a=rezistența la abraziune (x/4); b=rezistența la tăiere (x/5); c=rezistența de rupere (x/4); d=rezistența la străpungere (x/4); e=tăiere TDM (A la F). X înseamnă că testul nu a fost efectuat. În ceea ce privește mătuirea în cadrul testului de rezistență la tăiere (6.2.), rezultatele « Testului de tăiere » sunt doar o gamă indicativă, numai testul de rezistență la tăierea cu tonodinamometru « TDM » (6.3) este rezultatul de referință determinant al performanței.

EN 16350:2014 : Rezultatele testelor obținute din rezistență verticală la VV sunt 154.000 ohmi la 50V pentru palmă și spate și 196.000 ohmi la 5V pentru manșetă. Mănușile au fost testate timp de 48 de ore la temperatura de 23 +1°C și umiditate relativă de 25 +5%. - Persoana care poartă mănuși cu protecție electrostatică disipativă trebuie să fie împărțită corespunzător, de exemplu, purtând încălțăminte adecvată. - Mănușile care disipează încărcătura nu trebuie scoase din ambalaj și nici deschise, reglate sau îndepărtează în atmosferă inflamabilă sau explozivă sau la manipularea substanțelor inflamabile sau explozive (3). - Proprietățile electrostatice ale mănușilor pot fi prejudiciale de îmbătrâinire, uzură, contaminare sau degradare; să ar putea să nu fie suficiente pentru atmosferă îmbogățite cu oxigen pentru care sunt necesare evaluări suplimentare.(3) Toate aceste manipulări provoacă frecare „triboelectrică“ care poate genera scânteie. Declarația de conformitate este disponibilă pe site-ul internet: vedeti \*\*.

**SK**

Označenie CE na tejto rukavici znamená, že výrobok vyhovuje požiadavkám smernice EÚ 2016/425. Úroveň zodpovedajúcej výkonnosti je zaručená iba na dlani. Ak je úroveň výkonnosti v odolnosti voči roztrhnutiu vyššia ako 2, nepoužívajte túto rukavicu v blízkosti pohybujúcich sa časti stroja, aby nevzniklo nebezpečenstvo záchytenia. Nepoužívajte túto rukavicu na manipuláciu s predmetmi s teplotou vyššou ako 50 °C a s chemickými výrobkami. Nevyžaduje čistenie ani údržbu. Mala by sa skladovať v originálnom balení na chladnom a suchom mieste. Táto rukavica má certifikát od (pozri \*). UPOZORNENIE: pri rukavičach s dvomi alebo viac ako dvomi vrstvami všeobecná klasifikácia nemusí nevyhnutne zodpovedať výkonnosti vonkajšej vrstvy. Piktogramy a odkazy na vyššie uvedené normy znamenajú, že výrobok je v súlade s uvedenými európskymi normami. Tieto informácie sú v prípade potreby doplnené o úrovne výkonnosti získané zariadením podľa každej normy. Podrobnosti sú uvedené nižšie:

EN 388:2016 : a = Odolnosť voči odoru (x/4); b = odolnosť voči prerezaniu (x/5); c = odolnosť voči roztrhnutiu (x/4); d = odolnosť voči prepichnutiu (x/4); e = rez pomocou TDM (A až F). X znamená, že test nebol uskutočnený. Pokiaľ ide o otupovanie v rámci testu odolnosti proti prerezaniu (6.2), výsledky „rezovej skúšky“ sú len orientačného rozsahu s tým, že iba výsledok testu odolnosti proti prerezaniu pomocou tonodynamometra „TDM“ (6.3) je referenčný pre určenie výkonu.

EN 16350:2014 : Výsledky skúšok získané z vertikálneho odporu VR sú 154 000 ohmov pri 50 V pre dlan a chráb ruky a 196 000 ohmov pri 5 V pre manžetu. Rukavice bolikondicionované počas 48 hodín pri teplote 23 °C +1 °C a relativnej vlhkosti 25 +5 %. - Osoba, ktorá nosí disipatívne rukavice, musí byť riadne uzemnená, napríklad pomocou vhodnej obuvi. - Disipatívne rukavice sa nesmú vyberať z obalu a nesmú sa otvárať, prispôsobovať alebo odstraňovať v horľavom alebo vo výbušnom prostredí alebo pri manipulácii s horľavými alebo výbušnými látkami (3). - Elektrostatické vlastnosti rukavíc môžu byť ovplyvnené starnutím, opotrebovaním, kontamináciou alebo poškodením; nemusia stačiť pre horľavé prostredie obohatené kyslíkom, pre ktoré sa vyžadujú ďalšie posúdenia.(3) Všetky tieto manipulácie spôsobujú „triboelektrické“ trenie, ktoré môže vytvoriť iskru.

Vyhľásenie o zhode je k dispozícii na webovej stránke : pozri \*\*.

**SL**

Oznaka CE na rukavici pomení, da so zahteve evropske 2016/425 upoštevane. Ravní učinkovitosti so zagotovljene le na dlani. Če je raven učinkovitosti odpornosti na trganje višja od 2, rukavice ne uporabljate v bližini premikajočih se delov naprave, saj vam lahko roko potegne v napravo. Rokavice ne upravljuje za predmete, katerih temperatura je višja od 50 °C, in za kemične proizvode. Brez čiščenja ali vzdrževanja. Izdelek hranite v originalni embalaži na hladnem in suhem mestu. Rukavica je certificirana s strani (glejte \*). OPOZORILO: Pri rukavicah iz dveh ali več plasti, ni nujno, da se popolna klasifikacija prenese na učinkovitost zunanjosti plasti. Piktogrami in reference na standarde, ki so omenjeni zgoraj, prikazujejo, da je izdelek v skladu z omenjenimi evropskimi standardi. Če je treba, informacije dopoljujejo ravní učinkovitosti, pridobljene z opremo glede na posamezen standard. Podrobnosti so podane spodaj:

EN 388:2016 : a= odpornost na razjede (x/4); b= odpornost na rez (x/5); c=odpornost na trganje (x/4); d= prebodna trdnosť (x/4); e= rez TDM (A do F). X pomeni, da preizkus ni bil izveden. Kar zadeva odstranjevanje maha v okviru preskusa odpornosti pri rezanju (6.2), so rezultati "preskusa rezanja" navedeni samo informativno, pri čemer samo preskus odpornosti pri rezanju s tonodinamometrom "TDM" (6.3) zagotavlja referenčni rezultat, ki določa zmogljivost.

EN 16350:2014 : Dobljeni rezultati preizkusa vertikalne odpornosti RV so 154.000 ohmov pri 50 V za predel dlani in hrbička dlani ter 196.000 ohmov pri 5 V za zapestni del. Rokavice so bile 48 ur izpostavljene temperaturi 23 + 1 °C in relativni vlažnosti 25 + 5 %. - Oseba, ki nosi rukavice za preprečevanje nabiranja elektrostaticnega naboja, mora biti v ustrezniem stiku s tlemi, na primer s pomočjo prilagojene obutve. - Rokavci za preprečevanje nabiranja elektrostaticnega naboja ne smete odstraniti iz embalaže oziroma ne smete odpirati njihove embalaže, jih prilagajati ali snemati v vnetljivih ali eksplozivnih okoljih oziroma pri rokovovanju z vnetljivimi ali eksplozivnimi snovmi (3). - Na elektrostaticne lastnosti rukavíc lahko v veliki meri vplivajo staranje, obraba, zamazanost ali razkrjanje. Rokavice morda ne bodo zadostovale v vnetljivih okoljih z večjo količino kisika, kjer so potrebna dodatna preverjanja.(3) V primeru takega rokovovanja pride do »triboelektričnega« trenja, ki lahko povzroči iskrenje.

Izjava o skladnosti je na voljo na spletni strani : glej \*\*.

**CZ**

Rukavice nese označení CE, což znamená, že výrobek odpovídá základním požadavkům evropského nařízení 2016/425. Výkonnostní úroveň je zaručena pouze u dlaňové části. Pokud je výkonnostní úroveň odolnosti proti natření vyšší než 2, nepoužívejte tyto rukavice v blízkosti pohybujících se částí stroje, aby nedošlo k zamotání. Tyto rukavice nepoužívejte k manipulaci s chemickými výrobky ani k manipulaci s objekty při teplotě přesahující 50 °C. Nevyžadují čištění ani údržbu. Rukavice by měly být skladovány v originálním balení na chladném a suchém místě. Tyto rukavice byly certifikovány (viz \*). UPOZORNĚNÍ: U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nemusí být v obecné specifikaci nezbytně uvedena výkonnost vnější vrstvy. Výše uvedené symboly a odkazy na normy znamenají, že výrobek splňuje uvedené směrnice Evropské unie. Tyto informace mohou být v případě potřeby doplněny o získané výkonnostní úrovně vybavení v souladu s každou normou. Podrobnosti jsou uvedeny níže:

EN 388:2016 : a= odolnost proti odřívání (x/4); b=odolnost proti prořezu (x/5); c=odolnost proti natření (x/4); d=odolnost proti propichnutí (x/4), e = vypnutí TDM (A až F). X znamená, že test nebyl proveden. Pokud jde o tupení v testu odolnosti proti řezu (6.2), výsledky "zkoušky řezu" jsou pouze orientační, protože odolnost proti řezu tonodynamometrem "TDM" (6.3) je referenční výsledek, určující výkon.

EN 16350:2014 : Zjištěné výsledky zkoušek svislého odporu činí 154 000 ohmů při 50 V v oblasti dlan a hřbetu ruky a 196 000 ohmů při 5 V v oblasti manžety. Rukavice byly testovány po dobu 48 hodin při teplotě 23 + 1 °C a relativní vlhkosti 25 + 5 %. - Osoba, která rukavice pohlcující nárazy používá, musí být rádně uzemněna, například pomocí vhodné obuvi. - Rukavice pohlcující nárazy je zakázáno z obalu, otevřít, upravovat nebo odstraňovat v hořlavém či výbušném prostředí nebo při manipulaci s hořlavými či výbušnými látkami (3). - Elektrostatické vlastnosti rukavic mohou být nepříznivě ovlivněny stárnutím, opotřebením, kontaminací nebo degradací a nemusejí být dostačující pro hořlavá prostředí bohatá na kyslík. Pro taková prostředí jsou vyžadována další posouzení.(3) Všechny tyto zásahy způsobují „triboelektrický“ jev, který může vytvořit jiskru.

Prohlášení o shodě je k dispozici na webových stránkách : viz \*\*.

**HR**

Oznaka CE na rukavici označava sukladnost s bitnim zahtjevima Europske uredbe 2016/425. Razine izvedbe su zajamčene samo na dlanu. Ako je razina otpora na trošenje veća od 2, nemojte koristiti ovu rukavicu u blizini pokretnog dijela stroja kako biste izbjegli opasnost od zahvatljivanja. Nemojte koristiti ovu rukavicu prilikom rukovanja s predmetima kojim imaju temperaturu višu od 50 C. Nemojte je koristiti i za rukovanje s kemijskim proizvodima. Nije potrebno čišćenje ili održavanje. Rukavice se trebaju čuvati u svom originalnom pakovanju na hladnom i suhom mjestu. Ova rukavica je ovjerenja od strane (vidi \*). UPOZORENJE: za rukavice izradene od dva ili više slojeva, opća klasifikacija se ne odnosi nužno na izvedbu vanjskog sloja. Piktogrami i reference gore navedenih standarda označavaju da je proizvod u skladu s navedenim europskim standardima. Ovi podaci su kompletni, a po razinama izvedbi odgovaraju standardima za dotičnu opremu. Pojedinsti:

EN 388:2016 : a= otpor na brušenje (x/4), b= otpor na rezanje (x/5), c= otpor na habanje (x/4), d = otpor na bušenje (x/4), e = rez TDM (A do F). X znači da testiranje nije provedeno. Što se tiče otupljivanja u okviru testova otpornosti na rezove (6.2), rezultati "Testa rez" imaju samo indikativno značenje, a jedino ispitivanje otpora na rezove u tonodinamometru "TDM" (6.3) daje rezultat koji ima određujući referencu za izvedbu.

EN 16350:2014 : rezultati ispitivanja vertikalne otpornosti iznose 154 000 Ω pri 50 V za dlan i nadlanicu te 196 000 Ω pri 5 V za manžetu. Rukavice su tijekom 48 h bile izložene temperaturi od 23 + 1 °C i relativnoj vlažnosti od 25 + 5 %. - Osoba koja nosi zaštitne rukavice koje rasipaju statički elektricitet treba biti propisno uzemljena, na primjer, noseći prikladne cipele. - Rukavice koje rasipaju statički elektricitet ne smiju se uklanjati iz ambalaže niti otvarati, namještati ili skidati u zapaljivoj ili eksplozivnoj atmosferi ili pri rukovanju zapaljivim ili eksplozivnim tvarima (3). - Na elektrostaticka svojstva rukavica mogu negativno utjecati starenje, nošenje, kontaminacija ili habanje. Postoji mogućnost da ove rukavice nisu dostatna zaštita u zapaljivoj atmosferi s obogaćenim kisikom, za što su potrebna dodatna istraživanja.(3) Sve te radnje uzrokuju triboelektrično trenje koje može stvoriti iskru.

Izjava o sukladnosti dostupna je na mrežnoj stranici : vidj \*\*.

**BG**

CE маркировката, поставена върху ръкавицата, означава, че ръкавицата отговаря на съществените изисквания от Европейския регламент 2016/425. Експлоатационните нива са гарантирани единствено на дланта. Ако експлоатационното ниво на съпротивление при разкъсване е повече от 2, не използвайте тази ръкавица в близост до движеща се част на машина, за да избегнете опасност от заплитане. Не използвайте тази ръкавица за работа с предмети с по-висока температура от 50°C и химически продукти. Без почистване или поддръжка. Трябва да се съхраняват в оригиналната им опаковка на хладно, сухо място. Тази ръкавица е сертифицирана от (вид \*). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: за ръкавици, направени от два или повече слоя, общата класификация не представя задължително характеристиките на външния слой. Горепосочените схеми и справки на стандартите означават, че продуктът е в съответствие с посочените европейски стандарти. Тази информация се попълва, ако е необходимо, от експлоатационните нива, получени от оборудването съгласно всеки стандарт. Детайлите са посочени по-долу:

EN 388:2016 : a=устойчивост на абразивно износване (x/4); b=устойчивост на разрезане (x/5); c= съпротивление при разкъсване (x/4); d=устойчивост на пробиване (x/4), e = срязване с TDM (от A до F). X означава, че изпитването не е изпълнено. По отношение на затъпяването в рамките на изпитването на устойчивост на срязване (6.2), резултатите от "проверката на срязването" имат само индикативен характер, само изпитването на устойчивост на срязване с тонодинамометър "TDM" (6.3) дава референтен резултат, който определя работните характеристики.

EN 16350:2014 : Тестовите резултати, получени от теста за вертикално съпротивление (VR), са 154 000 ома при 50 V за дланта и външната част на ръката и 196 000 ома при 5 V за маншета. Ръкавиците са съхранявани в продължение на 48 часа при температура 23 + 1°C и относителна влажност +5%. - Лицето, което носи ръкавиците за разсейване на заряда, трябва да бъде правилно заземено, например чрез носенето на подходящи обувки. - Ръкавиците за разсейване на заряда не трябва да се изваждат от опаковките и не трябва да се отварят, регулират или свалят в запалими или експлозивни атмосфери, както и при работа със запалими или експлозивни вещества (3). - Старенето, износването, замърсяването или намаляването на качествените характеристики може да окажат неблагоприятно влияние върху електростатичните свойства на ръкавиците и те може да не са достатъчни за обогатен с кислород, запалими атмосфери, за които е необходима допълнителна оценка. (3) Всички тези изменения може да доведат до „трибоелектрично“ трине, което може да произведе иска.

Декларацията за съответствие е достъпна на уеб сайта : вижте \*\*.

**PL**

Oznakowanie CE umieszczone na tej rękawicy oznacza zgodność z zasadniczymi wymogami rozporządzenia europejskiego 2016/425. Gwarantuje się właściwą ochronę wyłącznie dloni. Jeśli odporność na rozdarcie jest wyższa niż 2, nie używać tej rękawicy w pobliżu ruchomych części maszyn, by uniknąć zagrożenia wciągnięcia. Nie dotykać rękawicą przedmiotów o temperaturze ponad 50°C i nie stosować jej w obecności wyrobów chemicznych. Nie wymagają czyszczenia ani konserwacji. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu. Rękawica ma certyfikat (zob. \*). OSTRZEŻENIE: w przypadku rękawic co najmniej dwuwarstwowych, ich ogólna klasyfikacja nie zapewnia spełnianie norm przez warstwę zewnętrzną. Piktogramy i odwołania do powyższych norm oznaczają, że produkt jest zgodny z podaną normą Unii Europejskiej. W razie konieczności, informacje te można poszerzyć o poziomy sprawności urządzeń podane w każdej normie. Parametry techniczne:

EN 388:2016 : a=odporność na ścieranie (x/4); b=wyrzynalność na cięcie (x/5); c= odporność na rozdarcie (x/4); d=odporność na przebiecie (x/4), e = cięcie TDM (od A do F). X oznacza, że test nie został przeprowadzony. Odnośnie do zewnętrznego tłuszczu w tleście odporności na cięcie (6.2), wyniki „testu cięcia” są raczej orientacyjne, jedynie badanie odporności na cięcie tonodynamometrem „TDM” (6.3) daje podstawę do określenia charakterystyki roboczej.

EN 16350:2014 : Wyniki uzyskanych badań rezystancji pionowej RV wnoszą 154 000 omów przy napięciu 50 V dla części wewnętrznej i grzbietowej dloni oraz 196 000 omów przy napięciu 5 V dla nadgarstka. Rękawice były poddane kondycjonowaniu przez 48 godzin w temperaturze 23 +1°C i dla wilgotności względnej 25 +5%. - Osoba nosząca rękawice rozpraszające ładunki elektrostatyczne musi być odpowiednio uziemiona, na przykład poprzez noszenie właściwego obuwia. - Rękawice rozpraszające ładunki elektrostatyczne nie wolno wyjmować z opakowania ani otwierać, regulować ani zdejmować w atmosferze łatwopalnej lub wybuchowej, ani też podczas pracy z substancjami łatwopalnymi lub wybuchowymi (3). - Właściwości elektrostatyczne rękawic mogą ulegać pogorszeniu w wyniku ich starzenia się, zużycia, zanieczyszczenia lub degradacji. Mogą one nie być wystarczające w atmosferze łatwopalnej, wzbożonej w tlen, dla której wymagane są dodatkowe oceny.(3) Wszystkie te czynności powodują tarcie „triboelektryczne”, w wyniku którego może powstać iskra.

Deklaracja zgodności zamieszczona jest na stronie internetowej, patrz : \*\*.

**RU**

Маркировка CE на перчатке означает соответствие основным требованиям Европейского регламента 2016/425. Уровень эффективности гарантирован только для той части изделия, защищающей ладонь пользователя. Если показатель стойкости к разрыву больше 2, не использовать перчатки рядом с вращающимися станками во избежание затягивания изделия. Не использовать для работы с химическими веществами и с предметами, чья температура превышает 50° С. Особых рекомендаций по чистке и уходу за перчатками нет. Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте. Данные перчатки сертифицированы уполномоченным органом (см. \*). Внимание: для перчаток, состоящих из двух и более слоёв, общая классификация не обязательно отражает характеристики верхнего слоя. Пиктограммы и ссылки на стандарты, приведённые ниже, указывают на то, что изделие соответствует европейским требованиям. На ряду с данной информацией указывается уровень эффективности каждого изделия в соответствии с каждым стандартом. Подробная информация приведена ниже:

EN 388:2016 : a = стойкость к истиранию (x/4), b = стойкость к прорезу (x/5), c = стойкость к разрыву (x/4), d = стойкость к проколу (x/4), e = испытание пореза на TDM (от A до F). X означает, что испытание проводилось. Что касается затягивания в рамках испытания на сопротивление порезу (6.2), результаты "Тестового пореза" являются только ориентировочными; при этом только тест сопротивления порезу на тонодинамометре "TDM" (6.3) обеспечивает референтный результат, определяющий рабочие характеристики.

EN 16350:2014 : Тестовите резултати, получени от теста за вертикално съпротивление (VR), са 154 000 ома при 50 V за дланта и външната част на ръката и 196 000 ома при 5 V за маншета. Ръкавиците са съхранявани в продължение на 48 часа при температура 23 + 1°C и относителна влажност +5%. - Лицето, което носи ръкавиците за разсейване на заряда не трябва да се изважда от опаковките и не трябва да се отварят, регулират или свалят в запалими или експлозивни атмосфери, както и при работа със запалими или експлозивни вещества (3). - Електростатичните свойства на ръкавиците могат да бъдат неблагоприятно повлияни от стареене, износване, замърсяване или разграждане и може да не са достатъчни за обогатените с кислород запалими атмосфери, за които се изисква допълнителна оценка. (3) Всички тези изменения може да доведат до „трибоелектрично“ триене, което може да произведе иска.

Декларация соответствия доступна на сайте : см. \*\*.

**TR**

Bu eldivenin üzerindeki CE işaretü, onun 2016/425 Avrupa Yönetmeliği temel gerekliliklerine uygunluğu göstermektedir. Taahhüt edilen performans düzeyi sadece eldivenin avuç içi kısmı için geçerlidir. Eğer yırtılmaya karşı performans düzeyi 2'den yüksekse, takıma riskini ortadan kaldırmak için bu eldiveni hareketli makinelerin yakınında kullanmayın. 50 °C'den yüksek cisimleri ve kimyasal maddeleri tutmak için kullanmayın. Temizlik ve bakım gerektirmez. Orijinal ambalajında, kuru ve serin yerde saklayınız. Bu eldiven belirtilen kurum (bakınız \*) tarafından tasdiğ edilmiştir. Dikkat: İki veya daha fazla katmandan oluşan eldivenler için sınıflandırma en dış katmanın performansını yansıtımılayabilir. Aşağıdaki işaret ve referanslar, bu ürünün belirtilen Avrupa standartına veya standartlarına uygun olduğunu gösterir. Bu bilgilere, eğer varsa her bir standart için ürünlerden alımlı olabilecek performans düzeyi de eklenmiştir. Ayrıntılar aşağıda verilmiştir:

EN 388:2016 : a = aşınma (x/4), b = kesme (x/5), c = yırtılma (x/4), d = delinme (x/4), e = TDM kesimi (A'dan F'ye). X, testin gerçekleştirildiğiğini gösterir. Kesilmeye direnci testi (6.2) çerçevesinde körleşmeye ilişkin olarak, « Kes Testi » sonuçları belirici aralığı taşımaktır ve sadece « TDM » (6.3) cihazıyla kesme direncine yapılan test performansı referans sonucu olacaktır.

EN 16350:2014 : RV düşey direnç testlerinden elde edilen sonuçlar avuç içi ve el sırtı için 154000 ohm ve bilek için 5V altında 196000 ohm'dur. Eldivenler, 48 saat boyunca 23 +1°C sıcaklık ve % 25 + 5 bağılı nem şartlarında denemistiştir. - Antistatik eldiven geleneksel gibi, örneğin buna uygun ayakkabılar giyerek doğru bir şekilde toprakla temas etmelidir. - Antistatik eldivenler, yanıcı veya patlayıcı ortamlarda veya yanıcı veya patlayıcı maddelerle çalışırken ambalajlarından çıkarılmamalı, açılmamalı, ayarlanmamalı veya elden çıkarılmamalıdır (3). - Eldivenlerin elektrostاتik özellikleri eskime, aşınma, kontaminasyon veya degradasyondan olumsuz etkilenebilir; eldivenler, ilave değerlendirmelerin gerekliliği olduğu oksijenle zenginleştirilmiş yanıcı ortamlar için yeterli olmamayılar. (3) Tüm bunlar, kılavicm oluşturabilecek "triboelektrik" sürdürmeye neden olur.

Uygunluk beyanını web sitesinde bulabilirsiniz: bkz \*\*.

ان علامة CE الملصقة على هذه القفازات تعني احترام المتطلبات الأساسية للتوجيه الأوروبي رقم 2016/425. ويضمن مستويات الأداء فقط على كف القفازات. إذا كان مستوى الأداء للتمزق أكبر من 2 لا تستخدم هذه القفازات بالقرب من الآلة في حالة الحركة لتفادي أي خطير ممكن. لا يمكن استخدامها لتنبيه أو صيانته. قم بتخزينه في غلافه الأصلي في مكان بارد و جاف. تم التصديق على هذه القفازات من قبل هيئة الإختبار (انظر \*).

هام جداً: القفازات مصنوعة من اثنين أو أكثر من طبقتين، والتتصنيف العام لا يعكس بالضرورة أداء الطبقة الخارجية. رموز وإشارات المعايير المذكورة أعلاه تشير إلى أن البند يتفق مع المعايير الأوروبية المذكورة. يتم تحقيق مستوى الأداء المنصوص عليه في كل مادة و حسب كل معيار اذا تم تطبيق المعلومات المرافقة و هذا حسب التفاصيل الآتية :

علامة أكس (س) تعني أن الاختبار لم يتم (A إلى F) أي (A) قطع تي دي أم = e " (4 / 4)، x = الانقلاب (5 / 5)، ج = التمزق (4 / 4)، د = التقطر(x: أ الكشط) و فيما يتعلق بفقدان الحدة في الجزء الخارجي من اختبار مقاومة القطع (6.2)، ونتائج "اختبار القص" فأنها ذات تأثير استرشادي، وحدة اختبار مقاومة القطع باستخدام ال تونو دينامومتر "تي دي أم" (6.3) هو الماخوذ به كنتيجة مرجعية لتعيين الفائدة

أوم تحت 5 فولت لراحة الكف والظهر، و 196000 أوم تحت 5 فولت للمقبض. حفظت القفازات لمدة 48 ساعة بدرجة 196000 RV نتائج الاختبار التي تم الحصول عليها من المقاومة العمودية هي : EN 16350: 2014 حرارة 23 + 1 درجة مئوية ونسبة رطوبة 55+%. على الشخص الذي يرتدي القفازات المفترضة للشحنة أن يكون على تمايز مع الأرض بشكل مناسب، وذلك مثلاً عن طريق ارتداء حذاء مناسب. - يجب عدم نزع القفازات المفترضة للشحنة من غلافها، أو فتحها أو تعديلها أو إخراجها في أجواء قابلة للاشتتعال أو المتفجرة، أو عند التعامل مع المواد القابلة للاشتتعال أو المتفجرة (3). - يمكن لخصائص القفازات الكهربائية أن تتبدل بطريقة مؤدية بسبب التقادم أو الاستعمال أو التلوث أو التآكل؛ وقد لا تكونكافية للأجزاء القابلة للاشتتعال والغنية بالأكسجين لذلك من الضروري إجراء تقييمات إضافية.(3) تسبب كل هذه المعالجات احتكاكاً "كهربائيًا" يمكن أن يولد شرارة من بيان المطابقة متوفّر على الموقع الإلكتروني التالي: انظر \*\*